

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielfhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

38

Holzfußböden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leistungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklötz

- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder

- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente

- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

38E1 Z Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER)

Version: 2025-05

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

1. Allgemeines:

Vereinbart sind:

- die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG für die jeweiligen Bodenbelagelemente
- die gültige Fassung der Garantie- und Pflegeanleitung für die jeweiligen Bodenbelagelemente der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
- die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 / EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Der Auftragnehmer prüft die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife und teilt etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mit.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38E101 Z Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie als Dampfbremse, Übergriff von mindestens 20 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

38E101A Z EGGER Aqua+ Aluflex SD-Wert>100

Liefern und verlegen einer Dampfbremse SD > 100, bestehend aus einer Aluminiumfolie mit robuster Vliesbeschichtung.

z.B. Aqua+ Aluflex der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E101B Z EGGER Aqua+ Alu Tape

Liefern und verlegen eines Alu-bedampften BOPP-Klebeband zum dampfdichten Verkleben SD≥200 der Feuchteschutzfolie oder der Dämmunterlage.

z.B. Aqua+ Alu Tape der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102 Z Trittschalldämmmatte für eine Reduzierung des Raum- und Trittschalles (bei EGGER Laminatboden)

38E102A Z EGGER silenzio DUO 1,5mm

- modifizierte XPS/PET Unterlagsmatte mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD>150 und selbstklebenden Dichtband (Überlappung).

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen.

z.B. silenzio DUO 1,5 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102B Z EGGER silenzio EASY SD 2mm

- aus extrudiertem Polystyrolschaum mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD > 100

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen

z.B. silenzio EASY SD 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102C Z EGGER Silenzio EASY 2mm

- aus HFPS-Schaum

Bei schwimmender Verlegung von EGGER Laminatböden (EN 13329) auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen. Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie SD>100 (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger).

z.B. silenzio EASY 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E102E Z EGGER Silenzio PROFESSIONAL SD 1,8mm

- PU-Unterlagsmatte mit integrierter Dampfsperre + selbstklebender Dichtbahn

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen.

z.B. Silenzio PROFESSIONAL SD 1,8 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E103 Z Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren) gemäß EN 300 - OSB.

Anwendungsbereiche: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Ingenieur-Holzbau, Innenausbau im Trocken- und Feuchtbereich.

Das asymmetrische Nut + Feder Profil gewährleistet eine passgenaue, saubere und schnelle Verlegung.

Für die Verwendung als tragende Platte im Feuchtbereich, gute statische Belastbarkeit.

- Format z.B. 2500 x 675 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicken 12 bis 25 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

38E103A Z EGGER OSB 3 TOP gerade Kante ungeschliffen

- Gerade Kante, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.

Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 TOP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E103B Z EGGER OSB 3 TOP 4-seitig N+F ungeschliffen

- 4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.

Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 TOP Verlegeplatten ungeschliffen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E103C Z EGGER OSB 3 TOP 4-seitig N+F geschliffen

- 4-seitig Nut und Feder, geschliffen

Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 TOP Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E103D Z Az EGGER OSB 3 TOP f.schleifen

Aufzahlung (Az) für das Schleifen der Verlegeplatten.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E104 Z Lastabtragende Spanplatte

- für den Trockenbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E104A Z EGGER EUROSPAN E1 P4 CE f.d.Trockenbereich

Dicke (mm):

z.B. EUROSPAN E1 P4 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E105 Z Lastabtragende Spanplatte

- für den Feuchtbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E105A Z EGGER EUROSPAN E1 P5 CE f.d.Feuchtbereich

Dicke (mm):

z.B. EUROSPAN E1 P5 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E106 Z Liefern und Verlegen eines EGGER Laminatbodens oder Hybridbodens, Trägermaterial Aqua+ oder HDF+ mit dem am Produkt ausgelobten Verbindungssystem (Clic it! bzw. UniZip bei NatureSense Herringbone)

Anwendungsbereich: gemäß der am Produkt ausgelobten Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33

- hergestellt, geprüft und zertifiziert gemäß EN 13329 oder EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)
- Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804
- Garantie: gemäß der am Produkt ausgelobten Garantiezeit

38E106A Z EGGER Laminatboden NatureSense, NatureSense Herringbone

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format MEDIUM: 1292 x 135 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LONG: 2050 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke:

- Format HERRINGBONE: 840 x 168 mm
- Dekor:
- Materialdicke:

z.B. EGGER Laminatboden Kollektion in der Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E106B Z EGGER Aqua+ Laminatboden NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+

EGGER Aqua+ Laminatboden NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+ können schwimmend verlegt werden und NatureSense Aqua+ kann auch vollflächig verklebt werden.

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: MEDIUM: 1292 x 135 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LONG: 2050 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. Laminatboden NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+ der Fa. EGGER in der

Beanspruchungsklasse 32, 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E106D Z EGGER Hybridböden AquaDura und AquaDura+

EGGER Hybridböden AquaDura und AquaDura+ können schwimmend verlegt werden.

- Format CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):
- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):
- Format: KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Hybridböden AquaDura und AquaDura+ in der Beanspruchungsklasse 32, 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38E107 Z Bodenprofile aus Aluminium z.B. für EGGER Laminatböden NatureSense, NatureSense Herringbone, NatureSense Aqua, NatureSense Aqua+ und Hybridböden AquaDura und AquaDura+.

- Farben: Silber

38E107A Z Aluminium Abschlussprofil

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 21 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 21 x 6,5 - 16 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060

z.B. ALU-Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E107B Z Aluminium Übergangsprofil

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 34 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 34 x 6,5 - 16 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060

z.B. ALU-Übergangsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E107C Z Aluminium Anpassungsprofil

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 44 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 44 x 6,5 - 16 mm
- Material: Aluminium EN AW 6060

z.B. ALU-Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E107D Z EGGER 3_in_1 Aluminium-Profile

- Anwendungsbereich: Übernahme von funktionsbedingten Bauwerksfugen sowie zu Herstellung von sauberen und stoßfesten Übergängen im Bodenbelag
- Oberfläche: Imprägniertes Dekorpapier mit abrasiver Deckschicht
- Format (L x B x H): 1860 x 37 x 5 mm
- Installation für Fußböden folgender Höhen: 4 bis 22 mm

z.B. 3_in_1 Aluminium-Profile der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108 Z Sockelleisten und Befestigungssysteme.

38E108C Z Dekor Sockelleiste kubisch 6x1,4cm

Sockelleiste Dekor kubisch

Oberfläche: imprägniertes Dekorpapier, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108D Z Dekor Sockelleiste kubisch 8x1,4cm

Sockelleiste Dekor kubisch

Oberfläche: imprägniertes Dekorpapier, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108E Z Hohlkehlleiste 16x16mm

Hohlkehlenleiste zur Herstellung von Wandabschlüssen nach der Verlegung von z.B. EGGER
Laminat- und Hybridböden

Oberfläche: imprägniertes Dekorpapier, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm

z.B. Hohlkehlenleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108F Z Sockelleiste kubisch weiß Budget lackierfähig 5,8x1,6cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 5,8 cm hoch
- Format: 2400 x 16 mm

z.B. Sockelleisten Budget der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108G Z Sockelleiste Hamburger Art 7x1,8cm

Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.

- 7 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108H Z Sockelleiste Hamburger Art 10x1,8cm

Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.

- 10 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108I Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 4x1,6cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 4 cm hoch
- Format: 2400 x 16 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108J Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 6x1,8cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108K Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,8cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108L Z Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 10x1,8cm

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 10 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38E108M Z EGGER Clipholder f.6 u. 8cm Leiste

Clipsystem zur unsichtbaren Befestigung von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch 6 und 8 cm.

Clip: 100 % Polystyrol (HIPS); gefertigt aus Post-Industrial Recyclingmaterial

betrifft Position(en):

z.B. Clipholder Befestigungssystem der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E108P Z Innenecke f.6cm Leiste

Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch.

Innenecke Leiste 6 cm.

betrifft Position(en):

z.B. Eckleiste innen von EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E108Q Z Außenecke f.6cm Leiste

Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch.

Außenecke Leiste 6 cm.

betrifft Position(en):

z.B. Eckleiste außen von EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E108R Z Zwischenstück f.6cm Leiste

Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch.

Zwischenstück Leiste 6 cm.

betrifft Position(en):

z.B. Eckleiste Zwischenstück von EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E108S Z Endstück links/rechts f.6cm Leiste

Zubehör für die Installation von z.B. EGGER Dekor-Sockelleisten kubisch.

Endstück links/rechts für Leiste 6 cm.

betrifft Position(en):

z.B. Eckleiste Endstück links/rechts von EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E109 Z Verlegeset für EGGER Böden

38E109A Z EGGER Verlegeset CLIC-It!

Verlegeset für die korrekte und sichere Installation aller z.B. EGGER Fußbodenkategorien, bestehend aus:

- 1 Schlagklotz mit Selbsthaltefunktion
- 1 Zugeisen mit Filzpunkten
- 20 Abstandskeile

z.B. Verlegeset für EGGER Fußböden mit CLIC It! oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E109B Z EGGER Tapping Block Herringbone

Schlagklotz für die korrekte und sichere Installation aller z.B. EGGER NatureSense Herringbone Laminatböden.

- Material: Recycling PE-Kunststoff
- Abmessung: 150 x 80 x 20 mm

z.B. Schlagklotz für EGGER NatureSense Herringbone Laminatböden oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E110 Z Reparaturmasse zum Ausbessern kleiner mechanischer Beschädigungen im Laminat- und Hybridboden..

38E110A Z EGGER Reparaturset Decor Mix+Fill

z.B. Reparaturset Decor Mix + Fill light, medium oder dark der Fa. EGGER (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38E111 Z Bodenreiniger für die Reinigung von Laminat- und Hybridfußböden.
(1 Flasche zu 1 Liter, VE: 1 Karton mit 6 Flaschen)

38E111A Z EGGER CLEAN IT Bodenreiniger

z.B. CLEAN IT Bodenreiniger der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
38	Holzfußböden	2
	Schlussblatt	14

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“