

## CE Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletének (2011. március 9.) megfelelően

### DOP sz.

### DOP: 181FR

- |                                                                      |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Egyedi termékazonosító kód                                        | <b>EGGER Flammex laminált forgácslapok E1E05 TSCA P2 CE EAC</b><br><br><b>Rec.: 181FR</b>                               |
| 2. Alkalmazási cél                                                   | <b>nem szerkezeti elemkénti, beltéri felhasználásra, száraz körülmények között</b>                                      |
| 3. Gyártó                                                            | <b>EGGER Group<br/>Fritz Egger GmbH &amp; Co OG<br/>Weiberndorf 20<br/>6380 St.Johann in Tirol<br/>Ausztria</b>         |
| 4. Meghatalmazott képviselő                                          | <b>nem alkalmazható</b>                                                                                                 |
| 5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere | <b>Rendszer 1</b>                                                                                                       |
| 6. Harmonizált szabvány                                              | <b>EN 13986:2004+A1:2015</b>                                                                                            |
| Ellenőrző szervezet                                                  | <b>no. 0766 Entwicklungs- und Prüflabor<br/>Holztechnologie GmbH (EPH)<br/>Zellescher Weg 24<br/>01217 Dresden (DE)</b> |

## 7. Teljesítménynyilatkozat

| Alapvető jellemzők <sup>*1</sup>                                                         | Mértékegység            | Lapvastagságok          |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                          | [mm]                    | 8 - 13                  | > 13 - 20 | > 20 - 25 | > 25 - 32 | > 32 - 38 |
| Hajlítási modulus EN310                                                                  | [N/mm <sup>2</sup> ]    | 11,0                    | 11,0      | 10,5      | 9,5       | 8,5       |
| Keresztirányú szakítószilárdság EN319                                                    | [N/mm <sup>2</sup> ]    | 0,40                    | 0,35      | 0,30      | 0,25      | 0,20      |
| Formaldehid kibocsátás EN13986                                                           |                         | E1 (E1E05), TSCA, CARB2 |           |           |           |           |
| Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1                                                    | [euroclass]             | B-s1, d0                |           |           |           |           |
| Vízgőzáteresztő képesség EN 12524 <sup>*2</sup>                                          |                         |                         |           |           |           |           |
| ▪ nedves                                                                                 | [μ]                     | 15                      |           |           |           |           |
| ▪ száraz                                                                                 | [μ]                     | 50                      |           |           |           |           |
| Levegőben terjedő hang szigetelés EN140-3                                                |                         | NPD                     |           |           |           |           |
| Hangelnyelés EN354                                                                       |                         |                         |           |           |           |           |
| Frekvencia tartomány 250 Hz-től 500 Hz-ig<br>Frekvencia tartomány 1000 Hz-től 2000 Hz-ig |                         | NPD                     |           |           |           |           |
| Hővezetés EN 12664 <sup>*2</sup>                                                         |                         |                         |           |           |           |           |
| 600 kg/m <sup>3</sup> átlagos térfogatsűrűség alapján                                    | [W/mK]                  | NPD                     |           |           |           |           |
| Biológiai tartósság(EN335)                                                               | [Veszélyességi osztály] | 1                       |           |           |           |           |
| PCP tartalom                                                                             | [ppm]                   | < 5                     |           |           |           |           |

<sup>\*1</sup> A teljesítménynyilatkozat jellemzői az EGGER csoport következő gyártási helyeire vonatkoznak: St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT), Brilon (DE), Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR), Biskupiec (PL), Hexham (UK)

<sup>\*2</sup> 600 kg/m<sup>3</sup> átlagos térfogatsűrűség alapján

## 8. Technikai dokumentáció

**Osztályozási jelentés:** L24/0649\_02c

Vizsgálati laboratórium: NB 2397

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:

**Manfred Riepertinger**

Head of Core Material Management  
EGGER group

(Ez a dokumentum digitálisan módon lett előkészítve és aláírás nélkül érvényes!)