Révision : 05
Validation : 13.02.2026





Fiche technique

Plinthes blanches EGGER

Domaine d'utilisation

Préparation des finitions murales après l'installation des revêtements de sol stratifié et hybride EGGER

Données relatives aux matériaux

Produit	L201		Budget	Hambourg		Cubique			
	6 cm	8 cm	6 cm	7 cm	10 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
N° de matériau	1818385	1525812	1279338	1036707	1036709	1483170	1483124	1483097	1483107
Dessin de profil									
Longueur [mm]	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Épaisseur [mm]	14	14	16	18	18	16	18	18	18
Largeur [mm]	58	80	58	70	100	40	60	80	100
PU [pcs]	10	5	8	8	6	10	10	8	6
PU [m]	24	12	19,2	19,2	14,4	24	24	19,2	14,4
Dimensions PU [mm]	2410 x 146 x 61	2410 x 88 x 69	2420 x 138 x 66	2410 x 139 x 75	2410 x 105 x 110	2410 x 76 x 82	2410 x 105 x 95	2410 x 162 x 95	2410 x 105 x 110
Poids PU [kg] +/- 10 %	10,5	8,8	13,2	11,9	12,1	8,5	14,2	13,1	13,3
Plinthes par palette [pcs]	400	360	320	280	210	700	240	240	210
Quantité par palette [m]	960	864	768	672	504	1.680	576	576	504
Dimension de la palette [mm]	2450 x 800 x 670	2450 x 800 x 763	2450 x 800 x 659	2450 x 800 x 660	2450 x 800 x 690	2450 x 800 x 710	2450 x 800 x 710	2450 x 800 x 610	2450 x 800 x 690
Poids de la palette [kg] +/- 10 %	471	685	579	468	472	639	391	442	516

PU = Unité d'emballage

Données générales

Surface	Papier décor imprégné
Couleur	Blanc (RAL 9016)
Résistance à la lumière	Niveau 7 (EN 20105)
Adhésif	Colle Hotmelt (Adhésif entre le matériau support et la surface)
Matériau support	MDF (panneau de fibres à densité moyenne)
Certificat PEFC	70 % (PEFC/06-38-171)
Émissions de VOC and CH_2O	A+ (ISO 16000 Teil 3,6,9,10)
Émissions de formaldéhyde	E05 (EN 120)
Stockage	- Debout ou allongé sur une base plane - Protégez-le de la lumière directe du soleil et de l'humidité - Conditions climatiques : température 18°C, humidité 55 - 70 %
Aptitude à la peinture	- Adapté à toutes les peintures acryliques et sans solvants commercialisées - Prépare la surface avant pose de peinture - Suivez les instructions du fabricant de peinture avant utilisation
Tolérances	- Dimensions transversales : écart maximal autorisé de +/- 5 % par rapport à la dimension nominale - Dimensions en longueur : écart maximal autorisé de + 2 % / - 1 % par rapport à la dimension nominale - Déformations : déformations et torsions maximales autorisées de 2 % de la longueur de la plinthe
Options de montage	- Clipholder EGGER pour une pose invisible (convient uniquement aux modèles L201 6 cm et L201 8 cm) - Collage (colle de montage SMP ou colle PU 1K) - Clouage (cloueuse pneumatique)
Nettoyage	- Nettoyez avec un aspirateur équipé d'une brosse à poussière - Nettoyer à l'aide d'un produit d'entretien dont le pH est inférieur à 8 et d'un tissu humide - Évitez l'accumulation de liquide
Recyclage	Recyclable
Code de mise au rebut	EWC: 17 02 01

Information

N'utilisez que des rubans adhésifs qui ne dépassent pas une force d'adhérence (selon la norme DIN EN 1939) de 2N/cm. Nous confirmons que dans le processus de fabrication, des plinthes et dans la plinthe elle-même, aucune peinture, aucune laque et aucun adhésif contenant des solvants organiques, des biocides et du formaldéhyde libre n'est utilisé et contenu. **Information** Toutes les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Pour toutes les valeurs de performance mentionnées, des inexactitudes sont possibles de par les méthodes d'essai. Elles ont une visée informative uniquement et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Cela ne doit pas être considéré comme une assurance de la qualité certaine de nos produits ou de leur utilisation à des fins spécifiques. Sous réserve de modifications, les obligations légales ne peuvent pas être dérivées des informations contenues dans ce document. Les droits commerciaux protecteurs existants doivent être respectés.

Révision : 05
Validation : 13.02.2026

Note sur la validité

Cette fiche de données techniques a été conçue avec le plus grand soin en faisant appel à toute notre expertise. Elles ont une visée informative uniquement et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute imprécision, erreur dans les normes ou faute d'impression. Par ailleurs, en raison d'évolutions futures des revêtements de sols EGGER ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux publics, certains paramètres techniques.