Zatwierdzono: 15/09/2025

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie UE 305/2011, zachowane w prawie brytyjskim i zmienione przez SI nr 465/2019 (Rozporządzenia w sprawie produktów budowlanych (w związku z wystąpieniem z UE z 2019 r.) oraz SI nr 1359/2020 (Rozporządzenia w sprawie produktów budowlanych (zmiana itp.)
(w związku z wystąpieniem z UE) z 2020 r.)

	Deklaracja właściwości użytkowych nr:	**DOP: 181FR**
1.	Unikalny kod identyfikacji produktu	**Dekoracyjne płyty pilśniowe Flammex firmy EGGER** **E1E05 TSCA P2 CE EAC** **Rec.: 181** **Budowa: 800 i 805**
2.	Przeznaczenie	**Do użytku wewnątrz jako niekonstrukcyjny komponent do zastosowaniach w warunkach suchych**
3.	Producent	**Grupa EGGER** **Fritz Egger GmbH & Co OG** **Weiberndorf 20** **6380 St.Johann in Tirol** **Austria**
4.	Autoryzowany przedstawiciel	**Nie dotyczy**
5.	System oceny i weryfikacji stałego poziomu osiągnięć	**System 1**
6.	Norma zharmonizowana/ Wyznaczona norma	**EN 13986:2004+A1:2015**
	Jednostka notyfikowana/ Numer uprawnionego organu	**nr 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)** **Zellescher Weg 24** **01217 Drezno (DE)** **Numer certyfikatu: 0766-CPR-625/2** **nr 0836 British Board of Agrément BBA** **Hatters Lane** **Croxley Park, Watford** **Hertfordshire WD18 8YG (UK)** **Numer certyfikatu: 22/P6104**

7. Deklaracja właściwości użytkowych – ważna dla następujących zakładów produkcyjnych Grupy EGGER:
St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT), Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR), Biskupiec (PL), Hexham (UK)

Właściwości mechaniczne płyty to wartości uśrednione	**Jednostka**	**Grubość płyty**				
	[mm]	8–13	> 13–20	> 20–25	> 25–32	> 32–38
Wytrzymałość na zginanie EN 310	[N/mm²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5
Odporność na rozciąganie EN 319	[N/mm²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Emisja formaldehydu EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Reakcja na ogień EN 13501-1	[Euroclass]	B-s1, d0				
Przepuszczalność pary wodnej EN 12524*²						
▪ na mokro	[μ]	15				
▪ na sucho	[μ]	50				
Izolacyjność od dźwięków powietrznych EN 140-3		Brak deklarowanych właściwości				
Pochłanianie dźwięku EN 354						
Zakres częstotliwości 250–500 Hz Zakres częstotliwości 1000–2000 Hz		Brak deklarowanych właściwości				
Przewodnictwo ciepła EN 12664*¹						
Na podstawie średniej gęstości nasypowej 600 kg/m³	[W/mK]	Brak deklarowanych właściwości				
Trwałość biologiczna EN 335	[Klasa zagrożenia]	1				
Spis treści PCP	[ppm]	< 5				

*1 Na podstawie średniej gęstości nasypowej 600 kg/m³

8. Dokumentacja techniczna

raport klasyfikacyjny**: L24/0649_02c**
laboratorium: **NB 2397**

Zatwierdzono: 15/09/2025

CE Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

	Deklaracja właściwości użytkowych nr:	**DOP: 181FR**
1.	Unikalny kod identyfikacji produktu	**Dekoracyjne płyty pilśniowe Flammex firmy EGGER** **E1E05 TSCA P2 CE EAC** **Rec.: 181** **Budowa: 800**
2.	Przeznaczenie	**Do użytku wewnątrz jako niekonstrukcyjny komponent do zastosowaniach w warunkach suchych**
3.	Producent	**EGGER Italia S.p.a** **Via Caorsana 5/A** **29012 Fossadello / Piacenza** **Włochy**
4.	Autoryzowany przedstawiciel	**Nie dotyczy**
5.	System oceny i weryfikacji stałego poziomu osiągnięć	**System 1**
6.	Norma zharmonizowana/ Wyznaczona norma	**EN 13986:2004+A1:2015**
	Jednostka notyfikowana/ Numer uprawnionego organu	**nr 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)** **Zellescher Weg 24** **01217 Drezno (DE)** **Numer certyfikatu: 0766-CPR-632/3**

7. Deklaracja właściwości użytkowych – ważna dla zakładu produkcyjnego **EGGER Italia S.p.a**

Właściwości mechaniczne płyty to wartości uśrednione	**Jednostka**	**Grubość płyty**					
	[mm]	8–13	> 13–20	> 20–25	> 25–32	> 32–38	> 38–50
Wytrzymałość na zginanie EN 310	[N/mm²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5	7,0
Odporność na rozciąganie EN 319	[N/mm²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Emisja formaldehydu EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2					
Reakcja na ogień EN 13501-1	[Euroclass]	B-s1, d0					
Przepuszczalność pary wodnej EN 12524*²							
▪ na mokro	[μ]	15					
▪ na sucho	[μ]	50					
Izolacyjność od dźwięków powietrznych EN 140-3		Brak deklarowanych właściwości					
Pochłanianie dźwięku EN 354							
Zakres częstotliwości 250–500 Hz Zakres częstotliwości 1000–2000 Hz		Brak deklarowanych właściwości					
Przewodnictwo ciepła EN 12664*¹							
Na podstawie średniej gęstości nasypowej 600 kg/m³	[W/mK]	Brak deklarowanych właściwości					
Trwałość biologiczna EN 335	[Klasa zagrożenia]	1					
Spis treści PCP	[ppm]	< 5					

*1 Na podstawie średniej gęstości nasypowej 600 kg/m³

8. Dokumentacja techniczna

raport klasyfikacyjny**: L24/2056_02a**
laboratorium: **NB 2397**

Zatwierdzono: 15/09/2025

CE Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP: 181FR

1.	Unikalny kod identyfikacji produktu	**Płyty pilśniowe dekoracyjne Flammex ML firmy EGGER E1E05 TSCA P2** **Rec.: 181** **Budowa: 804 i 806**
2.	Przeznaczenie	**Do użytku wewnątrz jako niestrukturalny komponent w zastosowaniach w warunkach suchych**
3.	Producent	**Grupa EGGER** **Fritz Egger GmbH & Co OG** **Weiberndorf 20** **6380 St.Johann in Tirol** **Austria**
4.	Autoryzowany przedstawiciel	**Nie dotyczy**
5.	System oceny i weryfikacji stałego poziomu osiągnięć	**System 1**
6.	Norma zharmonizowana/ Wyznaczona norma	**EN 13986:2004+A1:2015**
	Jednostka notyfikowana/ Numer uprawnionego organu	**nr 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)** **Zellescher Weg 24** **01217 Drezno (DE)** **Numer certyfikatu: 0766-CPR-688**

7. Deklaracja właściwości użytkowych – ważna dla następujących zakładów produkcyjnych Grupy EGGER:
St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT)
Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR),
Biskupiec (PL),

Właściwości mechaniczne płyty to wartości uśrednione	**Jednostka**	**Grubość płyty**				
	[mm]	8–13	> 13–20	> 20–25	> 25–32	> 32–38
Wytrzymałość na zginanie EN 310	[N/mm²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5
Odporność na rozciąganie EN 319	[N/mm²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Emisja formaldehydu EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Reakcja na ogień EN 13501-1	[Euroclass]	B-s1, d0				
Przepuszczalność pary wodnej EN 12524*²						
▪ na mokro	[μ]	15				
▪ na sucho	[μ]	50				
Izolacyjność od dźwięków powietrznych EN 140-3		Brak deklarowanych właściwości				
Pochłanianie dźwięku EN 354						
Zakres częstotliwości 250–500 Hz Zakres częstotliwości 1000–2000 Hz		Brak deklarowanych właściwości				
Przewodnictwo ciepła EN 12664*¹						
Na podstawie średniej gęstości nasypowej 600 kg/m³	[W/mK]	Brak deklarowanych właściwości				
Trwałość biologiczna EN 335	[Klasa zagrożenia]	1				
Spis treści PCP	[ppm]	< 5				

*1 Na podstawie średniej gęstości nasypowej 600 kg/m³

8. Dokumentacja techniczna

raport klasyfikacyjny**: L24/2672_03**
laboratorium: **NB 2397**

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Manfred Riepertinger

Przewodniczący Głównego Zarządu ds. Materiałów
Grupa EGGER

(Niniejszy dokument został utworzony elektronicznie i jest ważny bez podpisu)