

CE Декларация за експлоатационни показатели

Съгласно Регламент (ЕС) № 305 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

ДЕП №:

DOP: 191FR

- | | |
|--|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт | EGGER ЛПДЧ Flammex E1E05 TSCA P2 CE ECS
Рец.: 191FR |
| 2. Предвидена употреба | за вътрешна употреба като неносещ компонент в сухи условия |
| 3. Производител | EGGER Group
Fritz Egger GmbH & Co OG
Weiberndorf 20
6380 St.Johann in Tirol
Австрия |
| 4. Упълномощен представител | не е приложимо |
| 5. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели | Система 1 |
| 6. Нотифициран орган | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Хармонизиран стандарт | no. 0766 Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH (EPH)
Zellescher Weg 24
01217 Dresden (DE) |

7. Декларация за експлоатационни показатели

Съществени характеристики*1	Мерна единица	дебелини на плоскостите				
	[mm]	8 - 13	> 13 - 20	> 20 - 25	> 25 - 32	> 32 - 38
Якост на огъване (EN 310)	[N/mm ²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5
Вътрешна кохезия EN 319	[N/mm ²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Освобождаване на формалдехид EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Реакция на огън EN 13501-1	[евроклас]	B-s1, d0				
Пропускливост на водни пари EN 12524*2						
▪ влажно	[μ]	15				
▪ сухо	[μ]	50				
Изолация от въздушен шум EN 140-3		NPD				
Звукопоглъщане EN 354						
Честотен диапазон от 250 Hz до 500 Hz Честотен диапазон от 1000 Hz до 2000 Hz		NPD				
Топлопроводимост EN 12664*2						
Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м ³	[W/mK]	NPD				
Биологична трайност (EN 335)	[клас на опасност]	1				
Съдържание на PCP	[ppm]	< 5				

*1 Характеристиките на декларацията за експлоатационни показатели са валидни за следните производствени обекти на групата EGGER: Санкт Йохан в Тирол (Австрия), Брилон (Германия), Унтеррадлберг (Австрия), Рион-де-Ланд (Франция), Рамбервилер (Франция), Бискупиец (Полша) St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT), Brilon (DE), Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR), Biskupiec (PL), Hexham (UK)

*2 Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м³

8. Техническа документация

Доклад за класификация **L24/0649_02c**
Институт за изпитване **NB 2397**

Подписано за и от името на производителя от:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Този документ е създаден електронно и е валиден без подпис)