

Complete CE marking Vollständige CE-Kennzeichnung Pełne oznakowanie CE

EN 13986:2004+A1:2015, Annex ZA.3.1

Trade name Handelsname Oznaczenie producenta	EGGER mill EGGER Werk Roślina Egger	DOP no. DOP-Nr. DOP nr.	page Seite strona
EGGER DHF		Wismar (DE)	DOP-506 2
EGGER OSB 3 E0 / Ergo Board	Radauti (RO)	Wismar (DE)	DOP-732 3
OSB 3 E0 ECS	Radauti (RO)	Wismar (DE)	DOP-732 3
EGGER OSB 3 TOP	Radauti (RO)	Wismar (DE)	DOP-734 4
EGGER OSB 4 TOP		Wismar (DE)	DOP-745 5
EGGER OSB 3 E0 ELS	Radauti (RO)	Wismar (DE)	DOP-735 6
EGGER OSB 3 E1	Radauti (RO)		DOP-737 7
EGGER OS'Brace	Radauti (RO)	Wismar (DE)	DOP-736 8
EGGER OS'Brace H2	Radauti (RO)	Wismar (DE)	DOP-738 9
EGGER OSB 3 I-joist	Radauti (RO)	Wismar (DE)	DOP-761 10
EGGER OSB 2 ENF	Radauti (RO)		DOP-707 11
EGGER OSB 2 E1	Radauti (RO)		DOP-707 12
EGGER OSB 2 E0	Radauti (RO)		DOP-708 13
EGGER OSB Flammex	Radauti (RO)		DOP-FLX 14
EGGER OSB StudioFinish	Radauti (RO)		DOP-STF 15
EGGER DecoWall		Wismar (DE)	DOP-765-5230 16

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER DHF		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
12 - 20 mm		
		
0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DOP-506-04		
EN 13986:2004+A1:2015		
MDF.RWH-roof, wall load-bearing in dry and humid conditions MDF.RWH - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich MDF.RWH- zastosowanie wewnętrzne do celów nośnych		
EN 14964:2006		
Rigid Underlay IL (interlocking) Unterdeckung UDP-A		
Service class		2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	DOP-506-04
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 12 mm
	Roof / Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DOP-506-04
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	DOP-506-04
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	DOP-506-04
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	DOP-506-04
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na ogień	≥ 9 mm	D-s2, d0
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 5 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3 E0 EGGER Ergo Board OSB 3 E0 ECS		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-732-08		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-732-08
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3 E0 EGGER Ergo Board OSB 3 E0 ECS		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DoP-732-08		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-732-08
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3 TOP		
EGGER OSB 3 E0 (til /bis/dopóki 23.03.2026)		
EGGER Ergo Board (til /bis/dopóki 23.03.2026)		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 30 mm		
		
0766		
SC Egger Romania SRL		
Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-734-04		
EN 13986:2004+A1:2015		
EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions		
OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich		
OSB/3 - do celów podporowych w warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-734-04
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biołoga (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość	≥ 600 kg/m³	
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu	E1 (<0.03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ	wet =150 dry = 200	
Air permeability (t ≥12mm, 50 Pa) Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza	0,12 m³/m²h	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3 TOP		
EGGER OSB 3 E0 (til /bis/dopóki 23.03.2026)		
EGGER Ergo Board (til /bis/dopóki 23.03.2026)		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 30 mm		
		
0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG		
Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DoP-734-04		
EN 13986:2004+A1:2015		
EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions		
OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich		
OSB/3 - do celów podporowych w warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-734-04
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biołoga (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość	≥ 600 kg/m³	
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu	E1 (<0.03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ	wet =150 dry = 200	
Air permeability (t ≥12mm, 50 Pa) Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza	0,12 m³/m²h	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 4 TOP		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 30 mm		
 0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DoP-745-06		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/4 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/4- für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/4 - do celów podporowych w warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/4
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-745-06
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	≤12 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	OSB/4
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/4
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	D _f s1 E _f
Density Rohdichte Gęstość	≥ 600 kg/m ³	
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu	E1 (<0.03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,10 / 0,25	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Air permeability (t ≥12mm, 50 Pa) Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza	0,12 m ³ /m ² h	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3 E0		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
		
0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-735-01		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-735-01
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3 E0		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
		
0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DoP-735-01		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-735-01
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-737-03		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowych w warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-737-03
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	D _{fl} -s1 E _{fl}
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OS'Brace H2		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
		
0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-736-03		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-736-03
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa): :	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi / floor: ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość	≥ 600 kg/m³	
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu	E1 (<0.03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ	wet =150 dry = 200	
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza (t ≥12mm, 50 Pa)	NPD	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OS'Brace H2		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
		
0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DoP-736-03		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance Siła / sztywność strength and stiffness:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-736-03
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Pęcznienie grubości 24h thickness swelling 24h	OSB/3 ≤15 %
	wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne / Internal bond	OSB/3
	Odporność na wilgoć moisture resistance:	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa): :	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi / floor: ≥15mm ≥3mm	Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość	≥ 600 kg/m³	
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu	E1 (<0.03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ	wet =150 dry = 200	
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza (t ≥12mm, 50 Pa)	NPD	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OS'Brace		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-738-04		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-738-04
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa): :	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm ≥ 9 mm Floor / Boden / Klasa Podłogi / floor: ≥15mm ≥3mm	E D-s2, d0 Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza (t ≥12mm, 50 Pa)		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OS'Brace		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DoP-738-04		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance Siła / sztywność strength and stiffness:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-738-04
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Pęcznienie grubości 24h thickness swelling 24h	OSB/3 ≤15 %
	wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne / Internal bond	OSB/3
	Odporność na wilgoć moisture resistance:	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa): :	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm ≥ 9 mm Floor / Boden / Klasa Podłogi / floor: ≥15mm ≥3mm	E D-s2, d0 Dfl-s1 Efl
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza (t ≥12mm, 50 Pa)		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 3 I-joist		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
11		
DoP-761-05		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtebereich OSB/3 - do celów podporowych w warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	DoP-761-05
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	NPD
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness	DoP-761-05
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa): ;	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi / floor: ≥15mm ≥3mm	D _{fl} -s1 E _{fl}
Density Rohdichte Gęstość	≥ 600 kg/m ³	
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu	E1 (<0.03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ	NPD	
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza	NPD	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 2 ENF		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
		
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Germany		
03		
DoP-705-02		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry conditions OSB/3 - für tragende Zwecke im Trockenbereich OSB/3 - do celów podporowych w warunkach suchych		
Service class	1	
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/2
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	NPD
	Roof / Dach / Podłoga - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-705-02
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/2 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/2
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/2
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 1
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 12 mm	E
	≥ 12 mm	D-s1, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	D _{fl} -s1 E _{fl}
Density Rohdichte Gęstość	≥ 580 kg/m³	
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu	E1 (<0,03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ	dry =100	
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza	NPD	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 2		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-707-03		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry conditions OSB/3 - für tragende Zwecke im Trockenbereich OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych		
Service class		1
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending, compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/2
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	NPD
	Roof / Dach / Podłoga - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-707-03
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/2 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/2
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/2
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 1
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 12 mm	E
	≥ 12 mm	D-s1, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	D _f -s1 E _f
Density Rohdichte Gęstość		≥ 580 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu		E1
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		dry =100
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB 2 E0		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 25 mm		
 0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-708-01		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry conditions OSB/3 - für tragende Zwecke im Trockenbereich OSB/3 - do celów podporowchw warunkach suchych		
Service class	1	
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Sila / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ściananie	OSB/2
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	NPD
	Roof / Dach / Podłoga - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-708-01
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/2 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/2
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/2
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 1
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 12 mm	E
	≥ 12 mm	D-s1, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	D _f -s1 E _f
Density Rohdichte Gęstość	≥ 580 kg/m³	
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu	E1 (<0,03 ppm)	
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP	< 3 ppm	
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α	0,10 / 0,25	
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ	0,13 W/mK	
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ	dry =100	
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza	NPD	

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB FLAMMEX EGGER ERGO BOARD FLAMMEX		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
10 - 25 mm		
 0766		
SC Egger Romania SRL Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
25		
DoP-FLX-01		
EN 13986:2004+A1:2015 EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 with an improvement to reaction to fire for load-bearing use in dry and humid conditions OSB/3 mit verbessertem Brandverhalten für tragende Anwendungen in Trocken- und Feuchtbereich OSB/3 z ulepszoną reakcją na ogień, przeznaczona do zastosowań nośnych w warunkach suchych i wilgotnych		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-FLX-01
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	10 - 11 mm coated on both sides / beidseitig beschichtet / Pokryty z obu stron 12-25 mm - coated on one or both sides / ein- oder beidseitig beschichtet / Pokryty z jednej lub obu stron	B-s1, d0 (for coated sides only / nur für beschichtete Seiten / wyłącznie dla stron pokrytych powłoką)
	Floor / Boden / Klasa Podłogi	NPD
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydemission Emisja formaldehydu		E1
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet =150 dry = 200
Air permeability Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		NPD

Trade name / Handelsname / Oznaczenie producenta:		
EGGER OSB StudioFinish		
Thickness range / Dickenbereich / Zakres grubości:		
6 - 30 mm		
 0766		
SC Egger Romania SRL		
Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Romania		
11		
DoP-STF-00		
EN 13986:2004+A1:2015		
EN 300 - OSB:2006		
OSB/3 - load-bearing use in dry and humid conditions with decorative glaze OSB/3 - für tragende Zwecke in Trocken- und Feuchtbereich mit dekorativer Lasur OSB/3 - do celów podporowychw warunkach suchych i wilgotnych z dekoracyjną powłoką lazurującą		
Service class		1 & 2
Structural Performance strength and stiffness Festigkeit und Steifigkeit Siła / sztywność:	Bending,compression, tension, shear; Biegung, Druck, Zug, Schub; Zginanie, ściskanie, rozciąganie, ścinanie	OSB/3
Performance EN 12871	Wall / Wand / ściana (szkieletowa) - soft body impact EN 596	Pass t ≥ 9 mm
	Floor & Roof / Boden & Dach / Podłoga & Dach - Point load strength floor/roof - Point load stiffness - Impact	DoP-STF-00
Durability Dauerhaftigkeit Trwałość:	Thickness swelling 24h Dickenquellung 24 h Pęcznienie grubości 24h	OSB/3 ≤15 %
	Internal bond Querzugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	OSB/3
	Moisture resistance Feuchtebeständigkeit Odporność na wilgoć	OSB/3
	biological / biologisch / biološka (klasa użytkowa):	class 2
Reaction to fire Brandverhalten Reakcja na na ogień	< 9 mm	E
	≥ 9 mm	D-s2, d0
	Floor / Boden / Klasa Podłogi : ≥15mm ≥3mm	D _{fl} -s1 E _{fl}
Density Rohdichte Gęstość		≥ 600 kg/m³
Emission of formaldehyde Formaldehydmission Emisja formaldehydu		E1 (<0.03 ppm)
Content of PCP Gehalt an PCP Zawartość PCP		< 3 ppm
Airborne sound insulation Luftschalldämmung Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD
Sound absorption α Schallabsorption α Pochłanianie dźwięku α		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ Przewodność cieplna λ		0,13 W/mK
Water vapor permeability μ Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ Przepuszczalność pary wodnej μ		wet = 150 dry = 200
Air permeability (t ≥12mm, 50 Pa) Luftdurchlässigkeit Przepuszczalność powietrza		0,12 m³/m²h

Herstellerbezeichnung/Trade Name: EGGER DecoWall	
Dickenbereich/thickness range: 12 mm	
 'System 4	
Egger Wismar, Germany, 03	
DoP-765-5230-02	
EN 13986:2004+A1:2015 OSB – Platten für nichttragende Bauteile im Innenbereich Trocken- und Feuchtbereich nach Abs. 4.5, Tab. 5 OSB boards for non-loadbearing interior use in dry and humid conditions paragraph 4.5, table 5	
Festigkeit/Steifigkeit: strength and Stiffness:	OSB/3
Biegung, Druck, Zug, Schub/ bending,compression, tension, shear	
Rohdichte / density	≥ 600 kg/m ³
Brandverhalten / reaction to fire:	
< 9 mm	E
≥ 9 mm	D-s2, d0
Formaldehydabgabe release of formaldehyde	E1
Gehalt an PCP content of PCP	< 3 ppm
air-borne sound insulation	NPD
Luftschalldämmung	
Wärmeleitfähigkeit / thermal conductivity	0,13 W/mK
Dauerhaftigkeit / durability:	
Querzugfestigkeit/ internal bond	0,32
Dickenquellung/ swelling in thickness	≤ 15 %
Feuchtebeständigkeit Opt.2/ moisture resistance	≥ 0,13 N/mm ²
biologisch/biological	GK1&2 / UC1&2