

Particularidades técnicas

Laminados EGGER con película de protección



Para proteger los laminados EGGER de la suciedad, el rayado, etc. durante el almacenamiento, la instalación, el transporte y el montaje, es posible envolver toda su superficie en una película de protección transparente.

Disponibilidad

Los laminados PerfectSense ya disponen de película de protección en calidad estándar. Están disponibles los acabados siguientes:

- | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| » PM PerfectSense Premium Matt | » PG PerfectSense Premium Gloss | » TM9 PerfectSense Smoothtouch Matt |
| » TM12 PerfectSense Omnipore Matt | » TM22 PerfectSense Deepskin Linear Matt | |

Para el resto de acabados, los laminados EGGER con película de protección se fabrican bajo petición con un mínimo de 260 m² por diseño. El laminado Micro no se puede proteger con película. Las características de la película de protección no se adaptan a todos los acabados de superficie. Solo se pueden envolver en película protectora los acabados siguientes:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| » ST2 Smoothtouch Pearl | » ST7 Smoothtouch Fine Pearl | » ST9 Smoothtouch Matt |
| » ST12 Omnipore Matt | » ST15 Smoothtouch Velvet | » ST16 Mineral Plaster |
| » ST19 Deepskin Excellent | » ST20 Metal Brushed | » ST22 Deepskin Linear |
| » ST36 Feelwood Brushed | » ST76 Mineral Rough Matt | » ST78 Mineral Granite |
| » ST86 Deepskin Legno Horizontal | » ST87 Mineral Ceramic | » ST89 Mineral Rock |
| » STG4 Deepskin Excellent Horizontal | » STG8 Omnipore Deepmatt | » SM Semi Matt |

Almacenamiento e instalación

Almacenamiento

La película de protección se debe retirar como máximo 6 meses tras la producción con el fin de evitar que queden residuos de cola. Recomendamos almacenar los laminados en plano sobre un palé, protegidos de la humedad en su embalaje original y en un local cerrado y seco en condiciones climáticas suaves.

Si fuera necesario retirar el embalaje de origen los laminados deberán almacenarse horizontalmente sobre un tablero de protección como mínimo del mismo formato. Se debe evitar el contacto directo con el suelo y la exposición prolongada al sol. El laminado que se encuentre en la parte superior de la pila idealmente deberá estar posado con la cara decorativa hacia abajo y protegido por un tablero rígido en toda su superficie. Este tablero contribuirá a mantener la planitud de los laminados y a favorecer la resistencia UV de las películas de protección.

Instalación

La película de protección resiste hasta unos 70 °C, excepto en los acabados PG PerfectSense Gloss y PT PerfectSense Topmatt, en que resiste hasta 140 °C.

Debido al efecto autoadhesivo de la película de protección, el transporte y la manipulación con aparatos de vacío solo se puede hacer por cuenta y riesgo del usuario y con limitaciones. Además, la resistencia al calor de estas películas no permite hacer postformado.

La película de protección se debe retirar tirando uniformemente (por ejemplo, con la mano) con un ligero ángulo de inclinación con respecto a la superficie. Si la película está muy adherida puede ablandarse la capa adhesiva calentándola con cuidado, por ejemplo con un secador de pelo o un radiador de aire caliente, que quitan la eficacia al adhesivo. No supere la temperatura máxima de resistencia.

Viabilidad

Los laminados EGGER con película de protección se pueden entregar en rollos o cortados en hojas según su calidad y espesor. La información de viabilidad se encuentra en la ficha técnica. Es posible pedir anchuras individuales ≥ 950 mm.

En el caso de los laminados EGGER PerfectSense Premium Matt, las películas de protección transparentes están impresas. Los laminados $\leq 0,50$ mm de espesor nominal no se pueden envolver con película.

Para obtener información detallada, consulte las fichas técnicas de las diferentes calidades de laminados.

Reciclaje/Tratamiento de los desechos

La película de protección es reciclable. Si no hay ningún establecimiento de reciclaje disponible, la película de protección se puede quemar en un incinerador de residuos domésticos.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza

En general, la película de protección se puede retirar sin dejar residuos. Los restos de cola de la película de protección que puedan quedar sobre la superficie del laminado se pueden eliminar con un producto limpiacristales. Para ello, aplique el limpiacristales en la zona afectada. A continuación, vuelva a pegar la película de protección y retírela otra vez al cabo de 15 minutos.

Los restos más resistentes se pueden eliminar con alcohol de quemar. Para ello, frote el alcohol de quemar sobre la zona afectada, déjelo actuar durante un máximo de 2 minutos y a continuación séquelo.

No utilice limpiadores domésticos ni detergentes con componentes abrasivos, ya que el uso de tales limpiadores puede provocar cambios en el grado de brillo o rayar el material.

Para obtener más información, consulte la ficha «Recomendaciones de limpieza y uso de las superficies de los productos EGGER».

Documentos complementarios

Encontrará más información en los documentos siguientes:

- » "Consejos de aplicación para laminados"
- » Ficha técnica de datos "Laminados EGGER»
- » Ficha técnica de datos "Laminados PerfectSense Premium Gloss"
- » Ficha técnica de datos "PerfectSense Premium Gloss de núcleo coloreado"
- » Ficha técnica de datos "PerfectSense Matt"
- » Ficha técnica de datos "Laminados PerfectSense Premium Matt"
- » Ficha técnica de datos "Laminados PerfectSense Premium Matt de núcleo coloreado"
- » "Laminados EGGER: resistencia a los productos químicos"
- » "Recomendaciones de limpieza y uso de las superficies de los productos EGGER"
- » "Laminados EGGER para usar como pizarra blanca"

Observación sobre el carácter provisional del contenido:

Esta ficha técnica ha sido redactada con atención al máximo detalle y según todos nuestros conocimientos técnicos. Los datos se basan en nuestra experiencia práctica y en los ensayos realizados internamente que reflejan nuestros conocimientos actuales hasta la fecha. Tienen carácter informativo y no son, en ningún caso, garantía de las propiedades del producto ni de su adecuación a aplicaciones concretas. Declinamos toda responsabilidad por cualquier posible imprecisión, error en las normas o fallo de impresión. Además, es posible que, debido a la continua evolución de los productos EGGER o a las modificaciones en las normas y demás documentos legales, algunos parámetros cambien. Por este motivo, el contenido de la ficha técnica actual no se puede utilizar como manual de instrucciones ni se puede considerar como un documento de valor jurídico. Se aplican nuestras condiciones generales de venta.