

CE **Declaración de prestaciones**

En conformidad con el reglamento (UE) n°305 del Parlamento europeo y del Consejo del 9 de marzo 2011

DOP n°.:

DOP: 635

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Código de identificación única del producto | EGGER MDF delgado revestidos E1E05 HD CE EAC
Tablero de soporte: EGGER MDF delgado crudo E1E05 HD CE EAC
Rec.: 635 |
| 2. | Ámbito de aplicación | para uso interior en medio seco como componentes no estructurales |
| 3. | Fabricante | EGGER Group
Fritz Egger GmbH & Co OG
Weiberndorf 20
6380 St.Johann in Tirol
Austria |
| 4. | Representante | no aplicable |
| 5. | Sistema de evaluación de la constancia de las prestaciones (EVCP) de conformidad con el RPC UE 305 anexo V | Sistema 4 |
| 6. | Norma armonizada | EN 13986:2004+A1:2015 |
| | Organismo notificado | no aplicable |

7. Prestaciones declaradas

Características mecánicas y valores medios de los tableros*1	Unidad	Espesores				
	[mm]	1, 8 - 2, 5	> 2,5 - 4	> 4 - 6	-	-
Resistencia a la flexión EN310	[N/mm²]	23,0	23,0	23,0		
Cohesión interna tracción perpendicular EN319	[N/mm²]	1,80	1,80	1,80		
Liberación de formaldehído EN 13986		E1 (E1E05)				
Reacción frente al fuego		según la tabla 8 EN 13986				
Permeabilidad al vapor de agua EN 12524*2						
▪ húmedo	[μ]	12				
▪ seco	[μ]	20				
Aislamiento de los ruidos aéreos EN140-3		NPD				
Absorción acústica EN354						
Intervalo de frecuencia de 250 Hz a 500 Hz Intervalo de frecuencia de 1000 Hz a 2000 Hz	[α]	0,10 0,20				
Conductividad térmica EN 12664*2						
basado en una densidad media de 600 kg/m³	[W/mK]	0,10				
Durabilidad biológica EN335	[Clase de peligro]	1				
Contenido de PCP	[ppm]	< 5				

*1 Las características indicadas en la declaración de prestaciones son válidas para las fábricas de producción EGGER siguientes: Wörgl(AT)

*2 basado en una densidad media de 600 kg/m³

8. no aplicable

Firmado en nombre del fabricante por :

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Este documento efectuado por vía electrónica es válido sin firma)