

# CE UK CA Declaración de prestaciones

Cumple con la norma (UE) n°305 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011.

Norma UE 305/2011, como se recoge en la legislación británica, y enmendada por SI no. 465/2019 (las normas de 2019 sobre los productos de construcción (enmienda, etc.) (salida de la UE)) y SI no. 1359/2020 (las normas de 2019 sobre los productos de construcción (enmienda, etc.) (salida de la UE))

**DOP N°.:**

**DOP: 181ES**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Código de identificación único del producto                | <b>EGGER Tableros de partículas revestidos ignífugos Flammex E1E05 TSCA P2 CE EAC</b><br>Rec.: 181<br>Construcción: 800 y 805                                                                                                                                                                                |
| 2. Área de aplicación                                         | para usos en interiores secos como elementos no estructurales                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Fabricante                                                 | <b>EGGER Group</b><br>Fritz Egger GmbH & Co OG<br>Weiberndorf 20<br>6380 St.Johann in Tirol<br>Austria                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Mandatario                                                 | no aplicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Sistema de evaluación de la constancia de los rendimientos | <b>Sistema 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Norma uniformizada                                         | <b>EN 13986:2004+A1:2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Organismo informado                                           | no. 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)<br>Zellescher Weg 24<br>01217 Dresden (DE)<br>Número de certificado: 0766-CPR-625/2<br><br>No. 0836 British Board of Agrément BBA<br>Hatters Lane<br>Croxley Park, Watford<br>Hertfordshire WD18 8YG (UK)<br>Número de certificado: 22/P6104 |

7. Rendimientos comunicados – válido para los sitios de producción del Grupo EGGER siguientes :

**St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT),  
Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR),  
Biskupiec (PL), Hexham (UK)**

| Características                                                                    | Unidad            | Espesores               |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                    | [mm]              | 8 - 13                  | > 13 - 20 | > 20 - 25 | > 25 - 32 | > 32 - 38 |
| <b>Resistencia de flexión EN 310</b>                                               | [N/mm²]           | 11,0                    | 11,0      | 10,5      | 9,5       | 8,5       |
| <b>Unión interna (tracción perpendicular) EN 319</b>                               | [N/mm²]           | 0,40                    | 0,35      | 0,30      | 0,25      | 0,20      |
| <b>Emisión de formaldehído EN 13986</b>                                            |                   | E1 (E1E05), TSCA, CARB2 |           |           |           |           |
| <b>Reacción al fuego EN 13501-1</b>                                                | [Euroclase]       | B-s1, d0                |           |           |           |           |
| <b>Resistencia al vapor de agua EN 12524*1</b>                                     |                   |                         |           |           |           |           |
| ▪ húmedo                                                                           | [μ]               | 15                      |           |           |           |           |
| ▪ seco                                                                             | [μ]               | 50                      |           |           |           |           |
| <b>Aislamiento a los ruidos aéreos EN 140-3</b>                                    |                   | NPD                     |           |           |           |           |
| <b>Absorción acústica EN 354</b>                                                   |                   |                         |           |           |           |           |
| Rango de frecuencia de 250 Hz a 500 Hz<br>Rango de frecuencia de 1000 Hz a 2000 Hz |                   | NPD                     |           |           |           |           |
| <b>Conductividad térmica EN 12664*1</b>                                            |                   |                         |           |           |           |           |
| Para una densidad media de 600 kg/m³                                               | [W/mK]            | NPD                     |           |           |           |           |
| <b>Durabilidad biológica EN 335</b>                                                | [Clase de riesgo] | 1                       |           |           |           |           |
| <b>Contenido de PCP</b>                                                            | [ppm]             | < 5                     |           |           |           |           |

\*1 para una densidad media de 600 kg/m³

8. Documentos técnicos

informe de clasificación: **L24/0649\_02c**  
Laboratorio: **NB 2397**

## CE Declaración de prestaciones

Cumple con la norma (UE) n°305 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011

**DOP N°.:**

**DOP: 181ES**

- |                                                               |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Código de identificación único del producto                | <b>EGGER Tableros de partículas revestidos ignífugos Flammex E1E05 TSCA P2 CE EAC</b><br>Rec.: 181<br>Construcción: 800 |
| 2. Área de aplicación                                         | para usos en interiores secos como elementos no estructurales                                                           |
| 3. Fabricante                                                 | <b>EGGER Italia S.p.a</b><br>Via Caorsana 5/A<br>29012 Fossadello / Piacenza<br>Italia                                  |
| 4. Mandatario                                                 | no aplicable                                                                                                            |
| 5. Sistema de evaluación de la constancia de los rendimientos | Sistema 1                                                                                                               |
| 6. Norma uniformizada                                         | EN 13986:2004+A1:2015                                                                                                   |
| Organismo informado                                           | no. 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)<br>Zellescher Weg 24<br>01217 Dresden (DE)              |

Número de certificado: 0766-CPR-632/3

7. Rendimientos comunicados – válido para el sitio de producción siguiente

**EGGER Italia S.p.a**

| Características                                                                    | Unidad            | Espesores               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                    | [mm]              | 8 - 13                  | > 13 - 20 | > 20 - 25 | > 25 - 32 | > 32 - 38 | > 38 - 50 |
| <b>Resistencia de flexión EN 310</b>                                               | [N/mm²]           | 11,0                    | 11,0      | 10,5      | 9,5       | 8,5       | 7,0       |
| <b>Unión interna (tracción perpendicular) EN 319</b>                               | [N/mm²]           | 0,40                    | 0,35      | 0,30      | 0,25      | 0,20      | 0,20      |
| <b>Emisión de formaldehído EN 13986</b>                                            |                   | E1 (E1E05), TSCA, CARB2 |           |           |           |           |           |
| <b>Reacción al fuego EN 13501-1</b>                                                | [Euroclase]       | B-s1, d0                |           |           |           |           |           |
| <b>Resistencia al vapor de agua EN 12524*1</b>                                     |                   |                         |           |           |           |           |           |
| ▪ húmedo                                                                           | [μ]               | 15                      |           |           |           |           |           |
| ▪ seco                                                                             | [μ]               | 50                      |           |           |           |           |           |
| <b>Aislamiento a los ruidos aéreos EN 140-3</b>                                    |                   | NPD                     |           |           |           |           |           |
| <b>Absorción acústica EN 354</b>                                                   |                   |                         |           |           |           |           |           |
| Rango de frecuencia de 250 Hz a 500 Hz<br>Rango de frecuencia de 1000 Hz a 2000 Hz |                   | NPD                     |           |           |           |           |           |
| <b>Conductividad térmica EN 12664*1</b>                                            |                   |                         |           |           |           |           |           |
| Para una densidad media de 600 kg/m³                                               | [W/mK]            | NPD                     |           |           |           |           |           |
| <b>Durabilidad biológica EN 335</b>                                                | [Clase de riesgo] | 1                       |           |           |           |           |           |
| <b>Contenido de PCP</b>                                                            | [ppm]             | < 5                     |           |           |           |           |           |

\*1 para una densidad media de 600 kg/m³

8. Documentos técnicos

informe de clasificación: **L24/2056\_02a**

Laboratorio: **NB 2397**

## CE Declaración de prestaciones

Cumple con la norma (UE) n°305 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011

### DOP N°.:

### DOP: 181ES

- |    |                                                            |                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Código de identificación único del producto                | <b>EGGER Tableros de partículas revestidos ignífugos Flammex ML E1E05 TSCA P2</b><br>Rec.: 181<br>Construcción: 804 y 806                             |
| 2. | Área de aplicación                                         | para usos en interiores secos como elementos no estructurales                                                                                         |
| 3. | Fabricante                                                 | <b>EGGER Group</b><br>Fritz Egger GmbH & Co OG<br>Weiberndorf 20<br>6380 St.Johann in Tirol<br>Austria                                                |
| 4. | Mandatario                                                 | no aplicable                                                                                                                                          |
| 5. | Sistema de evaluación de la constancia de los rendimientos | <b>Sistema 1</b>                                                                                                                                      |
| 6. | Norma uniformizada                                         | <b>EN 13986:2004+A1:2015</b>                                                                                                                          |
|    | Organismo informado                                        | no. 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)<br>Zellescher Weg 24<br>01217 Dresden (DE)<br><br>Número de certificado: 0766-CPR-688 |

7. Rendimientos comunicados – válido para los sitios de producción del Grupo EGGER siguientes:

**St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT)**  
**Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR),**  
**Biskupiec (PL),**

| Características                                                                    | Unidad            | Espesores               |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                    | [mm]              | 8 - 13                  | > 13 - 20 | > 20 - 25 | > 25 - 32 | > 32 - 38 |
| <b>Resistencia de flexión EN 310</b>                                               | [N/mm²]           | 11,0                    | 11,0      | 10,5      | 9,5       | 8,5       |
| <b>Unión interna (tracción perpendicular) EN 319</b>                               | [N/mm²]           | 0,40                    | 0,35      | 0,30      | 0,25      | 0,20      |
| <b>Emisión de formaldehído EN 13986</b>                                            |                   | E1 (E1E05), TSCA, CARB2 |           |           |           |           |
| <b>Reacción al fuego EN 13501-1</b>                                                | [Euroclase]       | B-s1, d0                |           |           |           |           |
| <b>Resistencia al vapor de agua EN 12524*1</b>                                     |                   |                         |           |           |           |           |
| ▪ húmedo                                                                           | [μ]               | 15                      |           |           |           |           |
| ▪ seco                                                                             | [μ]               | 50                      |           |           |           |           |
| <b>Aislamiento a los ruidos aéreos EN 140-3</b>                                    |                   | NPD                     |           |           |           |           |
| <b>Absorción acústica EN 354</b>                                                   |                   |                         |           |           |           |           |
| Rango de frecuencia de 250 Hz a 500 Hz<br>Rango de frecuencia de 1000 Hz a 2000 Hz |                   | NPD                     |           |           |           |           |
| <b>Conductividad térmica EN 12664*1</b>                                            |                   |                         |           |           |           |           |
| Para una densidad media de 600 kg/m³                                               | [W/mK]            | NPD                     |           |           |           |           |
| <b>Durabilidad biológica EN 335</b>                                                | [Clase de riesgo] | 1                       |           |           |           |           |
| <b>Contenido de PCP</b>                                                            | [ppm]             | < 5                     |           |           |           |           |

\*1 para una densidad media de 600 kg/m³

8. Documentos técnicos

informe de clasificación: **L24/2672\_03**  
 Laboratorio: **NB 2397**

Firmado para el fabricante y postulando en su nombre por:

**Manfred Riepertinger**

Responsable de la Gestión de los Materiales  
 EGGER Group

(Este documento realizado electrónicamente es válido sin firma)