

CE Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletének (2011. március 9.) megfelelően

DOP sz.

DOP: 504

- | | |
|--|--|
| 1. Egyedi termékazonosító kód | EGGER Laminált MDF lapok E1E05 TSCA ST CE EAC
Hordozólap: EGGER Natúr MDF E1E05 TSCA ST CE EAC
Rec.: 504 |
| 2. Alkalmazási cél | nem szerkezeti elemkénti, beltéri felhasználásra, száraz körülmények között |
| 3. Gyártó | EGGER Group
Fritz Egger GmbH & Co OG
Weiberndorf 20
6380 St.Johann in Tirol
Ausztria |
| 4. Meghatalmazott képviselő | nem alkalmazható |
| 5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere | Rendszer 4 |
| 6. Harmonizált szabvány | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Ellenőrző szervezet | nem alkalmazható |

7. Teljesítménynyilatkozat

Alapvető jellemzők*1	Mértékegység	Lapvastagságok				
	[mm]	> 6 - 9	> 9 - 12	> 12 - 19	> 19 - 30	-
Hajlítószilárdság EN310	[N/mm ²]	23,0	22,0	20,0	18,0	
Keresztirányú szakítószilárdság EN319	[N/mm ²]	0,65	0,60	0,55	0,55	
Hajlító-és rugalmassági modulus (EN310)	[N/mm ²]	2700	2500	2200	2100	
Felület duzzadás 24 óra után (EN317)	[%]	17	15	12	10	
Formaldehid kibocsátás EN13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Tűzzel szembeni viselkedés		Lap mögött légrés nélkül 8 EN 13986				
Vízgőzáteresztő képesség EN 12524*2						
▪ nedves	[μ]	12				
▪ száraz	[μ]	20				
Levegőben terjedő hang szigetelés EN140-3		NPD				
Hangelnyelés EN354						
Frekvencia tartomány 250 Hz-től 500 Hz-ig Frekvencia tartomány 1000 Hz-től 2000 Hz-ig	[α]	0,10 0,20				
Hővezetés EN 12664*2						
600 kg/m3 átlagos térfogatsűrűség alapján	[W/mK]	0,10				
Biológiai tartósság(EN335)	[Veszélyességi osztály]	1				
PCP tartalom	[ppm]	< 5				

*1 A teljesítménynyilatkozat jellemzői az EGGER csoport következő gyártási helyeire vonatkoznak: Brilon (DE), Wismar (DE)

*2 600 kg/m3 átlagos térfogatsűrűség alapján

8. Nem alkalmazható

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:

Manfred RiepertingerHead of Core Material Management
EGGER group

(Ez a dokumentum digitálisan módon lett előkészítve és aláírás nélkül érvényes!)