

Fiche technique données techniques

EGGER Decor Mix & Fill

Domaine d'utilisation

- Kit pour la réparation des dommages mécaniques sur les sols stratifiés et hybrides. Empêche l'humidité et la saleté de pénétrer dans le revêtement de sol endommagé.
- Livrable en sets. 1 set pour les teintes claires, 1 set pour les teintes foncées et 1 set pour les nuances grisâtres. Un set contient 1 tube de pâte et 2 flacons de pigments. La pâte est mélangée aux 2 pigments pour obtenir la couleur souhaitée.

Données générales

Produit	
Matériel	Pâte réparatrice
Couleur	Blanc
Formulaire de livraison	Ampoule
Emballage	Tube 50 g
Approbations/ Certificats/ Déclarations	Voir la fiche de données de sécurité
Matériel	Pigments 1 et 2
Couleur	Marron, noir, gris
Formulaire de livraison	Ampoule
Emballage	2 flacons á 5 ml
Approbations/ Certificats/ Déclarations	Voir la fiche de données de sécurité

Données relatives aux matériaux


Paramètres	Spécification	
Dimension	mm	215 x 105 x 45
Poids	Kg	0,15 Peut être conservé dans des récipients d'origine
Stockage		scellés pendant au moins 24 mois Conserver à l'abri du gel et au frais entre + 5 et + 25 °C Tenir hors de portée des enfants
Classification du transport		Marchandises non dangereuses

Paramètres logistiques

Description	Paramètre	Valeur
Spécifications blister	Quantité	1
	Pâte g/ Pigment ml	50/ 10
	Dimension [mm]	215 x 105 x 45
	Poids [kg] +/- 5 %	0,15
Spécifications palette	Quantité	500
	Pâte kg/ pigment l	25/ 5
	Dimension [mm]	1200 x 800 x 1250
	Poids [kg] +/- 5 %	100

Application

- Nettoyez d'abord le sol endommagé en enlevant la poussière, l'huile, la cire ou la graisse.
- Couvrez ensuite avec du ruban adhésif l'endroit endommagé sur le sol (fig. 1).
- Au dos de l'incrustation, vous pouvez choisir parmi une multiplicité de mélanges de couleurs.
- Choisissez la couleur qui correspond le mieux au décor endommagé. Le rapport de mélange correct est indiqué à côté de la couleur.
- Appliquer la quantité recommandée de pâte au dos de l'emballage doseur ou sous terre non absorbante. Bien agiter les flacons de pigments avant utilisation. Ajoutez ensuite le nombre prescrit de gouttes de pigment à la pâte et mélangez jusqu'à consistance lisse (fig. 2).
- Les couleurs mélangées peuvent différer des couleurs indiquées au dos. Les proportions de mélange peuvent être ajustées à volonté. Utilisez la pâte mélangée en quelques minutes.
- Remplissez la zone endommagée avec la spatule fournie (fig. 3) et retirez le ruban adhésif.
- Avec un chiffon humide, essuyez immédiatement le stratifié environnant et laissez la pâte sécher.
- En cas de dommages plus profonds, la pâte peut être appliquée en plusieurs couches.
- Laissez la pâte sécher pendant au moins 1 heure avant de marcher sur le sol.
- Vous avez besoin d'une température minimale de manipulation de + 5 °C.



Information
Toutes les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Pour toutes les valeurs de performance mentionnées, des inexactitudes sont possibles de part les méthodes d'essai. Elles ont une visée informative uniquement et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Cela ne doit pas être considéré comme une assurance de la qualité certaine de nos produits ou de leur utilisation à des fins spécifiques. Sous réserve de modifications, les obligations légales ne peuvent pas être dérivées des informations contenues dans ce document. Les droits commerciaux protecteurs existants doivent être respectés.

Note sur la validité
Cette fiche de données techniques a été conçue avec le plus grand soin en faisant appel à toute notre expertise. Elles ont une visée informative uniquement et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute imprécision, erreur dans les normes ou faute d'impression. Par ailleurs, en raison d'évolutions futures des revêtements de sols EGGER ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux publics, certains paramètres techniques