
Technický list

EGGER dekorativní podlahové lišty

Oblast použití

Příprava na zakončení povrchu u stěn po pokládce laminátových a hybridních podlah EGGER.

Údaje o materiálu

Parametr	MJ			
Povrch		Impregnovaný dekorační papír		
Nosný materiál		MDF deska (dřevovláknitá deska se střední hustotou)		
Výrobek		Dekorativní podlahová lišta 6 cm hranatá	Dekorativní podlahová lišta 8 cm hranatá	Lemovací profily 1,6 cm
Výkres profilu				
Délka	mm	2400	2400	2400
Tloušťka	mm	14	14	16
Šířka	mm	58	80	16
Barva		Viz seznam dekorů lišt		
Přetíratelná		NE		
Způsob použití		- upevňovací spona EGGER Clipholder (vzdálenost 25-50 cm v závislosti na konstrukci stěny) - montážni lepidlo (SMP stavební lepidlo nebo 1K PU lepidlo) - nastřelovací pistole (pneumatická)		- montážní lepidlo (SMP stavební lepidlo nebo 1K PU lepidlo) - nastřelovací pistole (pneumatická)
		K zakrytí lišt používejte pouze maskovací pásky s lepící silou nepřesahující 2 N/cm podle DIN EN 1939		

Všeobecné údaje

Parametr		Zkušební metoda
Emise formaldehydu	E 1	EN 120
Emise VOC a formaldehydu	A+	ISO 16000, části 3, 6, 9, 10
Světlostálost	úroveň 7	EN 20105
Tolerance pro hmotnost průřezu	± 8 %	RAL-RG 432
Podélná tolerance	+ 2 % / - 1 %	RAL-RG 432
Recyklace	recyklovatelný produkt	
Likvidace	EWC: 17 02 01	
Čištění	Pomocí vysavače S čisticím prostředkem pH < 8 a vlhkým hadříkem Vyvarujte se silnému nahromadění vody	
Skladování	Postavené nebo položené na rovném podkladu Chraňte ji před přímým slunečním zářením a vlhkostí Klimatické podmínky: teplota 18°C, vlhkost 55 – 70 %	

Logistické parametry

Popis	Parametr	Lišta 6 cm hranatá	Lišta 8 cm hranatá	Lemovací profily 1,6 cm s lepicím proužkem
Balení	Množství	10	5	25
	Počet m v balení	24	12	60
	Rozměry [mm]	2 410 x 135 x 65	2 410 x 86 x 69	2 410 x 125 x 45
	Hmotnost [kg] +/- 10 %	9,7	9,1	6,7
Množství na paletě	Množství	400	380	600
	Počet m na paletě	960	912	1440
	Rozměry [mm]	2 450 x 800 x 670	2 450 x 800 x 700	2 450 x 800 x 320
	Hmotnost [kg] +/- 10 %	400	650	176

Tolerance pro hmotnost průřezu, délkové rozměry a také deformaci a ohyb odpovídá RAL-RG 432.

Používejte pouze lepicí pásky, které nepřesahují lepicí sílu (podle DIN EN 1939) 2N/cm.

Potvrzujeme, že ve výrobním procesu, v polotovarech a v samotné soklové liště nejsou použity ani obsaženy žádné svrchní nátěry, žádné barvy, žádné laky a žádná lepidla s organickými rozpouštědly, biocidy a volným formaldehydem.

Informace
Všechny výše uvedené hodnoty byly stanoveny za laboratorních podmínek a s definovanými laboratorními materiály a mohou se od těchto zkušebních hodnot lišit. U všech zmíněných hodnot výkonnosti může dojít vzhledem ke zkušebním metodám k určitým nepřesnostem.
Výše uvedené údaje vycházejí z našeho současného stavu znalostí a mají sloužit jako obecné informace o využití našich produktů. Nemají být považovány za záruku určité kvality našich výrobků nebo jejich použití pro specifické účely. Změny vyhrazeny, z informací v tomto dokumentu nelze vyvozovat právní závazky. Je třeba dodržovat stávající obchodní ochranná práva.

Poznámka k platnosti technického listu
Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho může další vývoj, ale i změny norem a právních předpisů, vést k technickým změnám výrobků EGGER. Tento technický list není návodem k použití ani není právně závazným dokumentem.