

## CE Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

### DOP Nr.:

**DOP: 181**

- |                                                         |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkts                    | <b>EGGER Dekorative Spanplatten E1E05 TSCA P2 CE EAC</b><br><b>Trägerplatte: EGGER Spanplatten roh E1E05 TSCA P2 CE</b><br><b>EAC</b><br><b>Rez.: 181</b> |
| 2. Verwendungszweck                                     | <b>Platten für Innenverwendung als nichttragende Bauteile im</b><br><b>Trockenbereich</b>                                                                 |
| 3. Hersteller                                           | <b>EGGER Gruppe</b><br><b>Fritz Egger GmbH &amp; Co OG</b><br><b>Weiberndorf 20</b><br><b>6380 St.Johann in Tirol</b><br><b>Österreich</b>                |
| 4. Bevollmächtigter Vertreter                           | <b>entfällt</b>                                                                                                                                           |
| 5. System zur Überprüfung der<br>Leistungsbeständigkeit | <b>System 4</b>                                                                                                                                           |
| 6. Harmonisierte Norm                                   | <b>EN 13986:2004+A1:2015</b>                                                                                                                              |
| Notifizierte Stelle                                     | <b>entfällt</b>                                                                                                                                           |

## 7. Erklärte Leistung(en)

| Mechanische Eigenschaften<br>Plattenmittelwerte* <sup>1</sup>     | Einheit              | Plattendicken            |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   | [mm]                 | 8 - 13                   | > 13 - 20 | > 20 - 25 | > 25 - 32 | > 32 - 40 |
| <b>Biegefestigkeit EN 310</b>                                     | [N/mm <sup>2</sup> ] | 11,0                     | 11,0      | 10,5      | 9,5       | 8,5       |
| <b>Querzugfestigkeit EN 319</b>                                   | [N/mm <sup>2</sup> ] | 0,40                     | 0,35      | 0,30      | 0,25      | 0,20      |
| <b>Formaldehydabgabe EN 13986</b>                                 |                      | E1 (E1E05), TSCA, CARB2  |           |           |           |           |
| <b>Brandverhalten</b>                                             |                      | gemäß Tabelle 8 EN 13986 |           |           |           |           |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12524*<sup>2</sup></b>           |                      |                          |           |           |           |           |
| ▪ feucht                                                          | [μ]                  | 15                       |           |           |           |           |
| ▪ trocken                                                         | [μ]                  | 50                       |           |           |           |           |
| <b>Luftschalldämmung EN 140-3</b>                                 |                      | NPD                      |           |           |           |           |
| <b>Schallabsorption EN 354</b>                                    |                      |                          |           |           |           |           |
| Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz                                 | [α]                  | 0,10                     |           |           |           |           |
| Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz                               |                      | 0,25                     |           |           |           |           |
| <b>Wärmeleitfähigkeit EN 12664*<sup>2</sup></b>                   |                      |                          |           |           |           |           |
| Basierend auf einer mittleren Rohdichte von 600 kg/m <sup>3</sup> | [W/mK]               | 0,12                     |           |           |           |           |
| <b>Biologische Dauerhaftigkeit EN 335</b>                         | [Gebrauchsklasse]    | 1                        |           |           |           |           |
| <b>PCP Gehalt</b>                                                 | [ppm]                | < 5                      |           |           |           |           |

\*1 Merkmale der Leistungserklärung sind für folgende Produktionsstandorte der EGGER Gruppe gültig: St. Johann in Tirol(AT), Brilon (DE), Wörgl(AT), Radauti(RO), Unterradlberg(AT), Hexham(UK), Rion des Landes(FR), Barony(UK), Rambervillers(FR), Biskupiec(PL), Wörgl(AT)

\*2 Basierend auf einer mittleren Rohdichte von 600 kg/m<sup>3</sup>

## 8. Nicht anwendbar

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

**Manfred Riepertinger**

Head of Core Material Management  
EGGER group

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)