Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
37	Tischlerarbeiten	2

37 **Tischlerarbeiten**

Version 023 (2025-12)

37EG Z **Innenausbauarbeiten/Verkleidungen (EGGER)**

Version: 2024-03

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37EG01 **Z** Dekorative Platten

Dekorative Platten (gem.äß EN14322) bestehen aus Rohplatten, die beidseitig mit imprägniertem Dekorpapier beschichtet werden. Sie sind für horizontale oder vertikale Anwendungen im Möbel- und Innenausbau, etwa für Fronten, Regale, Garderoben oder Wandverkleidungen geeignet.

Antibakterielle und antimikrobielle Oberfläche gem. ach ISO 22196 (=JIS Z 2801)

37EG01A Z **EGGER dekorative Platten besch.Platten**

Dekorativ beschichtete Platten, mit dekorgleichen Kanten des Herstellers. Trägermaterial: Spanplatte roh E1E05 TSCA P2 / E1E05 TSCA P3 / MDF roh E1E05 TSCA ST/ MDF roh E1E05 TSCA MB / Leichtbauplatten E1E05 von z.B. EGGER.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 8 bis 38 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Preisgruppen: 0 bis 10
- Trägermaterial: Spanplatte roh E1E05 TSCA P2
- Dicke (mm):_____
- Dekor:_____
- Struktur:_____
- Preisgruppe:_____

z.B. Dekorative Platten im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG01G Z **CLEAF Eggerkollektion Dekorative Platten besch.Platten**

Dekorativ beschichtete Spanplatten, E1 E05 TSCA P2 gemäß EN 14322

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 8 und 18 mm

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dicke (mm): _____
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Dekorative Platten im Dekorverbund der Fa. CLEAF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG01H Z **Az f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Kanten ABS**

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche ABS Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken:0,8; 2,0; und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG01I Z **Az.f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Hirnholzkante ABS**

Aufzahlung (Az) für ABS Hirnholzkanten.

stirnseitiger Einsatz

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke in mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG01K Z **Az.f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Akzentkante ABS**

Aufzahlung (Az) für ABS Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG01L Z **Az.f.EGGER Dekorativ besch.Platten+Akzentkanten PMMA**

Aufzahlung (Az) für PMMA Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG01M Z **Az.f.CLEAF Dekorativ besch.Platten+Kanten ABS**

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Kanten

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,0 mm
- Kantenhöhe: 23 und 43 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG01N Z **Az.f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCA ST**

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte MDF. Mitteldichte Faserplatte mit hoher Oberflächenruhe gemäß Norm EN 622-5, Euroclass D-s2.d0.

- Dicken: 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm
- Dicke (mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG01O Z **Az f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCA MB**

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte MDF MB (Membranqualität). Mitteldichte Faserplatte mit hoher Oberflächenruhe, hoher Rohdichte, höherer Querzug- und Kantenfestigkeit, sehr gute Profilierung - ideal für Tieffräsungen gemäß Norm EN 622-5.

Speziell für 3D - Möbelfronten (z.B. Küchen- und Badezimmermöbel) gemäß Norm EN 622-5

- Dicken: 16, 19, 22 mm
- Dicke (mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG01Q Z **Az f.EGGER Trägerplatten SPANPLATTE ROH E1E05 P3**

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte Spanplatte roh E1E05 P3 für den Feuchtbereich im Möbel- und Innenausbau.

Bauaufsichtlich bestätigte Werte.

- Dicken: 16, 19 mm
- Dicke (mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG01T Z **Az f.EGGER Trägerplatte Leichtbauplatte E1E05**

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Leichtbauplatte. Anwendungsbereiche: Möbel- und Innenausbau wie z.B. Schiebe-, Innentüren, Stollen und Regale; Verarbeitung mit handelsüblichen Beschlägen.

- Dicken: 38, 50 mm
- Dicke (mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG01V Z **Az f.EGGER Dekorative Platte ML-Mehrlagenaufbau**

Aufzahlung (Az) dekorative Platte - Mehrlagenaufbauten verfügen über eine erhöhte Biegesteifigkeit sowie eine höhere Stoßfestigkeit. Anwendungsbereiche: höher beanspruchte Anwendungen im Objektbereich wie Büromöbel, Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen.

- Schichtdicke je Seite: 0,3 mm; 0,6 mm
- Schichtdicke (mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG01W Z **Az f.EGGER Dekorative Platte FLAMMEX Mehrlagenaufbau**

Aufzahlung (Az) für FLAMMEX Mehrlagenaufbau Schichtdicke 0,3 mm oder 0,6 mm je Seite, Klassifizierung nach EN 13501-1; B-s1,d0 laut Verarbeitungshinweise mit und ohne Hinterlüftung

- Schichtdicke je Seite: 0,3 oder 0,6 mm
- Trägerplatte: Spanplatte roh E1E05 TSCA P2 12 bis 38 mm, Spanplatte roh E1E05 TSCA P3 16 und 19 mm, MDF E1E05 TSCA ST 12 bis 28 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG02 **Z** Lackplatten bestehen aus MDF-Platten mit matter oder hochglänzender Oberfläche. Sie eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen Möbeldesign.

Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ach ISO 22196 zertifiziert (=JIS Z 2801).

37EG02A Z **EGGER PERFECTSENSE Lackplatte MDF GLOSS (PG)**

Hochglänzende Oberfläche auf Basis einer Trägerplatte MDF.

Besondere Oberflächenruhe und extreme Tiefenwirkung und besonderer Glanzeffekt.

Erfüllt die höchste Stufe der Chemikalienbeständigkeit 1A.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 10 bis 25 mm
- Dekore: gem. aktueller Kollektion

- Dicke (mm): _____
- Dekor: _____

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG02B Z **EGGER PERFECTSENSE Lackplatte MDF MATT (PM)**

Matte, samtige Oberfläche auf Basis einer Trägerplatte MDF.

Fühlt sich warm und samtig an, Anti Fingerprint-Eigenschaften.

Erfüllt die höchste Stufe der Chemikalienbeständigkeit 1A.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 10 bis 25 mm
- Dekore: gem. aktueller Kollektion
- Dicke (mm): _____
- Dekor: _____

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG02C Z **EGGER PERFECTSENSE Lackplatte Span MATT (TM)**

Span-Lackplatten kombinieren den Matt-Look mit strukturierten Oberflächen auf einem recycelbaren Spanträger. Dank des geringen Glanzgrades wirken Holz- und Materialreproduktionen noch natürlicher. In Kombination mit authentischen Strukturen erhalten die Oberfächen mehr Kontrast und Tiefenwirkung. Die matt lackierte Oberfläche verfügt zudem über eine Anti Fingerprint-Eigenschaft.

Erfüllt die höchste Stufe der Chemikalienbeständigkeit 1A.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 25 mm
- Dekore:gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Dicke: _____

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG02D Z **EGGER PERFECTSENSE Lackplatte Ambiance (PA)**

PerfectSense Ambiance Lackplatten MDF überzeugen durch eine optisch und haptisch synchron strukturierte

Lackoberfläche, deren partielle Glanzeffekte perfekt auf das darunterliegende Dekor abgestimmt sind. Diese innovative

Kombination lässt Steinanmutungen besonders authentisch wirken und eröffnet neue Möglichkeiten für exklusive Designs. Die PerfectSense Ambiance Oberflächen sind zudem widerstandsfähig und weisen in den überwiegend matten Bereichen eine Anti Fingerprint-Eigenschaft auf. Erfüllt die höchste Stufe der Chemikalienbeständigkeit 1A.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 10 bis 25 mm
- Dekore:gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor:_____
- Dicke:_____

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG02E Z **Az EGGER PERFECTSENSE Kante PerfectSense ABS**

Aufzahlung (Az) auf Lackplatten für Kanten ABS PerfectSense

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke in mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG03 **Z** Schichtstoffe und Schichtstoffverbundplatten (Schichtstoffverbundpl.) mit hoher Widerstandsfähigkeit und formschönem Design, gemäß EN 438-3, je nach Variante auch MED (Marine Equipment Directive) zertifiziert. Antibakterielle Oberfläche nach ISO 22196/JIS Z 2801, zertifiziert - HD-521514-Z xxx.

Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Gebrauchstauglichkeit über sämtliche Dekore. Schichtstoffe sind die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene oder gerundete Elemente. Schichtstoffe sind für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet.

37EG03A Z **EGGER Schichtstoffe**

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Lagerformate: 3050 x 1310 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicke: 0,8 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Format: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03B Z **EGGER Schichtstoffe m.farbigem Kern**

Schichtstoffe - mit farbigem Kern, durchgefärbt.

- Dekore: W1001 ST9, W1101 ST9 u. ST76, U7021 ST9, U7081 ST9 u. ST76, U8991 ST9, U9631 ST9, F1861 ST9, F8001 ST9

- Lagerformat: 3050 x 1310 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicke: 0,8 mm (weitere Dicken auf Anfrage
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03C Z **EGGER Schichtstoffe Flammex**

Schichtstoffe Flammex werden gemäß Norm als Typ F = flammhemmend klassifiziert. Sie eignen sich als dekoratives und schwer entflammbares Beschichtungsmaterial in Kombination mit schwer entflammbaren Trägerplatten.

Mit entsprechenden Verbundelementen lassen sich Anwendungen realisieren, bei denen erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten bestehen. Sie erfüllen die Anforderungen der deutschen Baustoffklasse B1 und der französischen Brandverhaltensklasse M1.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dicken: 0,6 und 0,8 mm
- Format: 3050 x 1310 mm (weitere Formate und Dicken auf Anfrage)
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Dicke: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03D Z **EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE Gloss (PG)**

Schichtstoffe - Gloss.

- Lagerformat: 3050 x 1310 mm
- Dekore: gem. aktueller Kollektion
- Struktur: PG
- Dicke: 0,8 mm
- Dekor: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03E Z **EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE Gloss (PG) m.f.Kern**

Schichtstoffe - Gloss mit farbigen Kern (m.f.Kern), durchgefärbt

- Lagerformat: 3050 x 1310 mm
- Dekore: gem. aktueller Kollektion
- Struktur: PG
- Dicke: 0,8 mm
- Dekor: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03F Z **EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE Matt (PM) m.f.Kern**

Schichtstoffe - Matt.

- Lagerformat: 3050 x 1310 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: PM
- Dekor: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03G Z **EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE AMBIANCE**

Schichtstoffe - AMBIANCE

- Lagerformat: 3050 x 1310 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: PA
- Dekor: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03H Z **EGGER Schichtstoffe längenvariabel**

Schichtstoffe längenvariabel ab 2000 bis 5610 x 1310 mm.

- Dicke: 0,6 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format (mm): _____
- Dekor:: _____
- Struktur: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03I Z **EGGER Schichtstoffe Türformat**

Schichtstoffe für Türen.

- Lagerformate: 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm; 2350 x 1310 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion

- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format (mm): _____
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03K Z **EGGER Schichtstoffe XL**

Schichtstoff XL Format.

- Lagerformat: 2790 x 2060 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03L Z **CLEAF Eggerkollektion Schichtstoffe HPL**

Schichtstoff HPL

- Lagerformat/Dicke: 3050 x 1300 x 0,8 mm oder 2760 x 2040 x 0,9 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Format (mm): _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. CLEAF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03M Z **EGGER Schichtstoffverbundpl.MOD 90**

Trägermaterial: Spanplatte roh E1E05 P2 / E1E05 P3 / MDF E1E05 TSCA ST von z.B. Fa. EGGER (ab 1 Stück lieferbar)..

- Formate: 3050 x 1310 mm, 2790 x 1010 mm bei XL Schichtstoff, z.B. mit EGGER Schichtstoff 0,8 mm belegt
- Trägerdicken: 8 bis 38 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Trägermaterial: _____
- Trägerdicke: _____
- Format (mm): _____

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG03N Z **Az f.EGGER Schichtstoffverbundpl.+Kanten ABS**

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm): _____
- Betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG03O Z **Az f.EGGER Schichtstoffverbundpl.+Kanten ABS-Hirnholz**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für Hirnholzkanten aus ABS, stirnseitiger Einsatz.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke in mm): _____
- Betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG03P Z **Az f.EGGER Schichtstoffverbundpl.+Kanten ABS PerfectSense**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für PerfectSense Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke in mm): _____
- Betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG03Q Z **Az.f.EGGER Schichtstoffverbundpl.ABS Akzentkanten**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für ABS Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor: _____

- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- Betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG03R Z **Az.f.EGGER Schichtstoffverbundpl.PMMA Akzentkanten**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für PMMA Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- Betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04 **Z** Dekorative Arbeitsplatten (Arbeitspl.) auf Basis z.B. einer EGGER Spanplatte roh E1E05 TSCA P2

Anwendungsbereiche: im Möbel- und Innenausbau (z.B. als Küchenarbeitsplatten, Schreibtischplatten, Ladenbau, allgemeine Arbeitsflächen).

Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (=JIS Z 2801).

37EG04A Z **EGGER Postforming Arbeitsplatten MOD 300/3**

Postforming Arbeitsplatten überzeugen durch ihre nahtlose Schichtstoffbeschichtung von der Arbeitsfläche über die Radien

bis zur Unterseite. Eine Stützkante sorgt im Bereich der vorderen Längskante für eine hohe Oberflächenruhe. Als Trägermaterial kommt eine EGGER Spanplatte roh E1E05 TSCA zum Einsatz. Die Nenndicke der Arbeitsplatte beträgt 38 mm

.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion – Preisgruppe W1,W2,W3
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breiten: 600 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Nenndicke: 38 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Breite (mm): _____

z.B. Postforming Arbeitsplatten Modell 300/3 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04E Z **EGGER Feelwood Arbeitsplatten bekantet MOD 100/1,5**

Feelwood Arbeitsplatten erhalten ihre natürliche Optik und Haptik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur. Die vordere Längskante besteht aus einer 1,5 mm dicken ABS Kante, die mit feuchtebeständigem PUR Hotmelt angefahren wird. Hirnholzkanten für die Querbekantung sind zusätzlich erhältlich und vollenden den natürlichen Eindruck dieser Arbeitsplatte. Als Trägermaterial wird eine EGGER Spanplatte roh E1E05 TSCA P2 verwendet. Die Nenndicke der Arbeitsplatte beträgt 38 mm

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion – Preisgruppe W5
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Nenndicke: 38 mm
- Dekor: _____
- Breite (mm): _____

z.B. Feelwood Arbeitsplatten Modell 100/1,5 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04F Z **EGGER PerfectSense MATT Arbeitsplatten bekantet MOD 100/1,5**

PerfectSense Matt Arbeitsplatten bestechen durch ihre supermatte, samtig-warme Lackoberfläche mit Anti-Fingerprint

Eigenschaft. Die vordere Längskante besteht aus einer 1,5 mm dicken PerfectSense ABS Kante, die mit feuchtebeständigem

PUR Hotmelt angefahren wird. Als Trägermaterial kommt eine EGGER Spanplatte roh E1E05 TSCA zum Einsatz. Die Nenndicke der Arbeitsplatte beträgt 38 mm.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion – Preisgruppe W4
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Nenndicke: 38 mm
- Dekor: _____
- Breite (mm): _____

z.B. PerfectSense MattArbeitsplatten Modell 100/1,5 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04G Z **EGGER PerfectSense Ambiance Arbeitspl. bekantet MOD100/1,5**

PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten beindrucken durch ihre optisch und haptisch synchron strukturierte Lackoberfläche, deren Matt-Glanz-Effekt perfekt auf das darunterliegende Granit- oder Marmordekor abgestimmt sind. In Kombination mit der geringen Nenndicke von nur 20 mm entsteht der Eindruck einer Naturstein-Arbeitsplatte. Die überwiegend supermatte, samtig-warme Oberfläche weist zudem eine Anti-Fingerprint Eigenschaft auf. An der vorderen Längskante kommt eine 1,5 mm dicke PerfectSense ABS Kante zum Einsatz, die mit feuchtebeständigem PUR Hotmelt angefahren wird. Als Trägermaterial wird eine EGGER Spanplatte roh E1E05 TSCA P2 verwendet.

Dekore: gemäß aktueller Kollektion – Preisgruppe W5

- Länge: 4100 mm
- Breite: 650 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Nenndicke: 20 mm
- Dekor: _____
- Breite (mm): _____

z.B. PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten Modell 100/1,5 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04H Z **EGGER Arbeitsplatten bekantet MOD 100/1,5**

Dieses Arbeitsplatten-Modell in einer Nenndicke von 20 mm überzeugt durch seine ansprechende Naturstein-Optik. Es stehen attraktive Stein- und Marmordekore zur Auswahl, die diesen Eindruck unterstreichen. An der vorderen Längskante kommt eine 1,5 mm dicke ABS Kante zum Einsatz, die mit feuchtebeständigem PUR Hotmelt angefahren wird. Als Trägermaterial wird eine EGGER Spanplatte roh E1E05 TSCA P2 verwendet.

Dekore: gemäß aktueller Kollektion – Preisgruppe

- Länge: 4100 mm
- Breite: 650 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Nenndicke: 20 mm
- Dekor: _____
- Breite (mm): _____

z.B. PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten Modell 100/1,5 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04I Z **EGGER Kompaktarbeitsplatten schwarzer Kern MOD 90/1,0**

Kompaktarbeitsplatten zeichnen sich durch ihre dünne Optik, Feuchtebeständigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Sie werden mit Fasenfräsungen an der Ober- und Unterseite der Längskanten ausgeführt. Die Kernfarbe Schwarz ist optimal auf die Dekore abgestimmt und unterstreichen das moderen Design dieser 12 mm dünnen Arbeitsplatten im Kantenbereich.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion - Preisgruppe W6
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650, 920 und 1300 mm
- Nenndicke: 12 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Breite (mm): _____

z.B. Kompaktarbeitsplattne schwarzer Kern Modell 90 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04J Z **EGGER Kompaktarbeitsplatten farbiger Kern MOD 90/1,0**

Kompaktarbeitsplatten zeichnen sich durch ihre dünne Optik, Feuchtebeständigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Sie werden mit Fasenfräsungen an der Ober- und Unterseite der Längskanten ausgeführt. Die Kernfarbe Schwarz ist optimal auf die Dekore abgestimmt und unterstreichen das moderen Design dieser 12 mm dünnen Arbeitsplatten im Kantenbereich.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion - Preisguppe W7
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650, 920 und 1300 mm
- Nenndicke: 12 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Breite (mm): _____

z.B. Kompaktarbeitsplatte farbiger Kern Modell 90 der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04K Z **EGGER Nischenrückwandplatten MOD 90**

Nischenrückwandplatten, Trägerplatte Spanplate roh 8 mm , beidseitig mit Schichtstoff belegt.

- Dekore: wie Arbeitsplattendekore gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breite: 640 mm
- Nenndicke: 8 mm
- Dekor: _____
- Breite (mm): _____

z.B. Nischenrückwände der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04O Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Schichtstoff längenvariabel**

Schichtstoffe von der Rolle ab 2000 bis 5610 x 1310 mm.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Dicke: 0,6 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Rolle: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG04P Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Akzentkanten ABS**

Aufzahlung (Az) für ABS-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,3 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04Q Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Kanten Hirnholz ABS**

Aufzahlung (Az) für Kanten ABS-Hirnholzkante, stirnseitiger Einsatz.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____

- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04R Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Kanten PerfectSense ABS**

Aufzahlung (Az) für Kanten ABS-PerfectSense.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04S Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Wandabschlussleistenzubehörset**

Aufzahlung (Az) für ein Wandabschlussleistenzubehörset, farblich passend zu den entscheidenden Dichtlippen.

- Farben: Weiß, Beige, Beige gedämpft, Beige natur, Dunkelbraun, Grau, Dunkelgrau, Anthrazit
- Farbe: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

37EG04T Z **Az.f.EGGER Arbeitsplatten+Akzentkanten PMMA**

Aufzahlung (Az) für PMMA-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04U Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Wandabschlussleisten**

Aufzahlung (Az) für Wandabschlussleisten, farblich passend zum Arbeitsplatten Lagerprogramm.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG04V Z **Az f.EGGER PERFECTSENSE Cleaner**

Aufzahlung (Az) auf Arbeitsplatten für Cleaner.

- Ausführung: Set bestehend aus 2 Flaschen á 1 Liter, Sprühknöpfe und 2 Mikrofasertücher
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

37EG04W Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Versiegelung f.Eckverbindungen**

Aufzahlung (Az) für Versiegelung von Eckverbindungen.

- Farben: Weiß, Grau, Schwarz, Braun
- Farbe: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

37EG04X Z **Az f.EGGER Arbeitsplatten+Arbeitsplattenverbinder**

Aufzahlung (Az) für Arbeitsplattenverbinder.

- Ausführung: MDF-Platten und 12 mm Kompaktplatten
- Ausführung (mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

37EG07 **Z** Dekorative Leichtbauplatten beschichtet (gemäß EN 14322) sind Verbundplatten, bestehend aus dekorativen Holzwerkstoffdecklagen, die einen leichten Kartonwabenkern umschließen. Sie sind in der Dekor- und Strukturkombination der Kollektion Dekorativ erhältlich.Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gem. ach ISO 22196 zertifiziert (=JIS Z 2801).

37EG07A Z **Dekorative Leichtbauplatten mit Grundierfolie**

Mit lackierfähiger Grundierfolie belegt.

- Dekor: Grundierfolie
- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 38, 50 mm (andere Formate und Dicken auf Anfrage)
- Dicke in mm: _____

z.B. Dekorative Leichtbauplatte der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG07B Z **Dekorative Leichtbauplatten Leichtbauplatten DEKOR**

Leichtbauplatte mit Dekor belegt.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 38, 50 mm (andere Formate und Dicken auf Anfrage)
- Dicke in mm: _____
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Dekorative Leichtbauplatten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG07C Z **Az f.EGGER Dekorative Leichtbauplatten +Kanten ABS**

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Kanten ABS.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung: _____
- Betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG09 **Z** Trägermaterialien gemäß Prüfverfahren und Norm (z.B. EN 312 für Rohspanplatten, EN 622-5 für Mitteldichte Faserplatten). Diese zeichnen sich durch Ihre Stabilität und Robustheit, ihre feine Oberflächenstruktur und helle Holzoptik aus. Sie werden ressourcenschonend produziert und gewährleisten eine optimale Be- und Verarbeitung.

37EG09A Z **EGGER Spanplatte roh**

Ausführung:

- E1E05 TSCAP2: Trägerplatten für vielfältige Beschichtungen
- E1E05 TSCAP3: Trägerplatten für vielfältige Beschichtungen für den Feuchtbereich im Möbel- und Innenausbau
- Formate: 2800 x 2070, 5610 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 38 mm
- Qualität/Dicke in mm: _____
- Beschreibung: _____

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG09B Z **EGGER Dünnspanplatte roh-Platten**

Ausführung:

- E1E05 P2: Dünne, vielseitig beschichtbare Feinspanplatte für Kaschierung mit Folien, Decklagen für Türen und Leichtbauplatten sowie den Messe- und Möbelbau (Rückwände)
- Format: 2800 x 2100 mm (andere Formate auf Anfrage)
- Dicken: 3, 4, 6 mm
- Dicke in mm: _____

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG09C Z **EGGER MDF-Platten**

Ausführung:

- Egger MDF E1E05 TSCA ST: Trägerplatte für alle Flächenbeschichtungen
- Egger MDF E1E05 TSCA MB: Trägerplatte MB (Membranqualität), sehr gute Profilierung - ideal für Tieffräsungen
- Formate: 2800 x 5610 mm, 2800 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 28 mm
- Qualität/Dicke in mm: _____
- Format in mm: _____

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG09D Z **EGGER Dünn-HDF-Platten**

Trägermaterial Dünn-HDF E1E05 TSCA

- Format: 2800 x 2090 mm
- Dicken: 3, 4, 5, 6 mm
- Qualität/Dicke in mm: _____

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG09F Z **EGGER Leichtbauplatten roh**

Leichtbauplatten, im Standard z.B. mit einer Spanplatte roh E1E05 TSCA P2 Decklage in 8 mm und einem stabilen Kartonwabenkern. Trotz ihrem geringen Gewicht verfügen die Leichtbauplatten über eine hervorragende Stabilität, z.B. Leichtbauplatten roh der Fa. EGGER.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 38, 50 mm
- Dicke in mm: _____

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG12 **Z** Aufzahlungen (Az) auf Platten.

37EG12A Z **Az f.EGGER Kanten ABS Platten**

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche ABS Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8, 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____

- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke/Kantenhöhe in mm): _____
- Betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG12B Z **Az f.EGGER Kanten ABS - Hirnholz Platten**

Aufzahlung (Az) für ABS Hirnholzkanten

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke in mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG12C Z **Az f.EGGER Kanten ABS - PerfectSense Platten**

Aufzahlung (Az) für ABS PerfectSense Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- Ausführung (Stärke in mm): _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG12D Z **Az.f.EGGER ABS-Akzentkanten Platten**

Aufzahlung (Az) für ABS-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm
- Dekor: _____
- Struktur: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG12E Z **Az.f.EGGER PMMA-Akzentkanten Platten**

Aufzahlung (Az) für PMMA-Akzentkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1 mm

- Dekor: _____
- Struktur: _____
- betrifft Position(en): _____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

37EG13 **Z** Kompaktplatten Interieur

Anwendungsbereiche: vorwiegend im Möbel- und Innenausbau mit erhöhter Beanspruchung (Tisch- und Arbeitsplatten, Wandbekleidungen, Duschwände, Kabinen- und Trennwandbau, Möbelbau))

Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gem. ach ISO 22196 zertifiziert (=JIS Z 2801)

37EG13A Z **EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern**

Kompaktplatte mit schwarzem Kern Typ CGS

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm
- Dicke (mm): _____
- Format (mm): _____
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG13B Z **EGGER Kompaktplatte farbiger Kern**

Kompaktplatte mit farbigem Kern Typ BCS

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 6, 8, 10, 13 mm
- Dicke (mm): _____
- Format (mm): _____
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG13C Z **EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B/B1**

Kompaktplatte mit schwarzem Kern Typ CGF

Kompaktplatten zeichnen sich durch ein deutlich verbessertes Brandverhalten aus und sind nach EN 13501-1 als B-s2, d0 klassifiziert. Mit reduzierter Hinterlüftung und schwer entflammbarer oder nicht brennbarer Unterkonstruktion sind sie als B-s1, d0 klassifiziert und einsetzbar.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Struktur: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 6, 8, 10 mm

- Dicke (mm): _____
- Format (mm): _____
- Dekor: _____
- Struktur: _____

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

37EG15 Z **EGGER Dekorative Akustikpaneele**

EGGER Dekorative Akustikpaneele, mit Aufbau vergleichbar EGGER Leichtbauplatten, als Verbundplatte konstruiert. Die Rückseite mit einer 4 mm dicken, rohen Dünnspanplatte, die Mittellage mit einer 30 mm Kartonwabe. Die Sichtseite bildet eine 8 mm dekorativ beschichtete Spanplatte welche in Längsrichtung durchgehend geschlitzt ist. Die Schlitze sind in drei unterschiedlichen Breiten, mit gleichbleibender Lamellenbreite. Die Rückseite ist längs partiell geschlitzt. Der Schall wird im Paneel als auch in der ergänzend möglichen Unterkonstruktion absorbiert.

EGGER Dekorative Akustikpaneele sind in den Dekoren der dekorativen Platten erhältlich.

Schallabsorptionswerte des Paneels bei direkter Montage ohne Unterkonstruktion:

Bewertung nach ISO 11654: bewerteter Schallabsorptionsgrad αw: 0,5 (MH)

Schallabsorberklasse: D

Brandverhalten: normal entflammbar D-s2, d0, (gem. EN 13501-1)

- Dekore: gem. aktueller Kollektion
- Format: 2700 x 280 mm
- Dicke: 42 mm
- Dekor:_____

z.B. Dekorative Akustikpaneele Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m² PP: . . . . . .

Legende für Abkürzungen:

TA:	Kennzeichen „Teilangebot“
PU:	Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS:	Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV:	Kennzeichen für Positionsart (P) Zuordnungskennzeichen (ZZ) Variantennummer (V)
V:	Vorbemerkungskennzeichen
W:	Kennzeichen „Wesentliche Position“