Freigabe: 29/07/2025

CE Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

DOP Nr.: DOP: 006

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkts	**EGGER Dekorative Dünnspanplatten E1E05 TSCA ASY P2 CE ECS** **Trägerplatte: EGGER Dünnspanplatten roh E1E05 TSCA ASY P2 CE ECS** **Rez.: 006**
2.	Verwendungszweck	**Platten für Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich**
3.	Hersteller	**EGGER Gruppe** **Fritz Egger GmbH & Co OG** **Weiberndorf 20** **6380 St.Johann in Tirol** **Österreich**
4.	Bevollmächtigter Vertreter	**entfällt**
5.	System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	**System 4**
6.	Harmonisierte Norm	**EN 13986:2004+A1:2015**
	Notifizierte Stelle	**entfällt**

7. Erklärte Leistung(en)

Mechanische Eigenschaften Plattenmittelwerte[*1]	**Einheit**	**Plattendicken**				
	[mm]	< 3	3 - 4	> 4 - 6	> 6 - 8	-
Biegefestigkeit EN 310	[N/mm²]	13,0	13,0	12,0	11,0	
Querzugfestigkeit EN 319	[N/mm²]	0,70	0,70	0,60	0,55	
Formaldehydabgabe EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Brandverhalten		gemäß Tabelle 8 EN 13986				
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12524[*2]						
▪ feucht	[μ]	15				
▪ trocken	[μ]	50				
Luftschalldämmung EN 140-3		NPD				
Schallabsorption EN 354						
Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz	[α]	0,10 0,25				
Wärmeleitfähigkeit EN 12664[*2]						
Basierend auf einer mittleren Rohdichte von 600 kg/m3	[W/mK]	0,12				
Biologische Dauerhaftigkeit EN 335	[Gebrauchs-klasse]	1				
PCP Gehalt	[ppm]	< 5				

*1 Merkmale der Leistungserklärung sind für folgende Produktionsstandorte der EGGER Gruppe gültig: Wörgl(AT)
*2 Basierend auf einer mittleren Rohdichte von 600 kg/m3

8. Nicht anwendbar

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)