

CE Декларация за експлоатационни показатели

Съгласно Регламент (ЕС) № 305 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

ДЕП №:

DOP: 191

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт	EGGER ЛПДЧ E1E05 TSCA P2 CE ECS Носещ материал: EGGER Сурово ПДЧ E1E05 TSCA P2 CE ECS Рец.: 191
2.	Предвидена употреба	за вътрешна употреба като неносещ компонент в сухи условия
3.	Производител	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Австрия
4.	Упълномощен представител	не е приложимо
5.	Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 4
6.	Нотифициран орган	EN 13986:2004+A1:2015
	Хармонизиран стандарт	не е приложимо

7. Декларация за експлоатационни показатели

Съществени характеристики*1	Мерна единица	дебелини на плоскостите				
	[mm]	8 - 13	> 13 - 20	> 20 - 25	> 25 - 32	> 32 - 40
Якост на огъване (EN 310)	[N/mm ²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5
Вътрешна кохезия EN 319	[N/mm ²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Освобождаване на формалдеhid EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Реакция на огън		според таблица 8 EN 13986				
Пропускливост на водни пари EN 12524*2						
▪ влажно	[μ]	15				
▪ сухо	[μ]	50				
Изолация от въздушен шум EN 140-3		NPD				
Звукопоглъщане EN 354						
Честотен диапазон от 250 Hz до 500 Hz	[α]	0,10				
Честотен диапазон от 1000 Hz до 2000 Hz		0,25				
Топлопроводимост EN 12664*2						
Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м ³	[W/mK]	0,12				
Биологична трайност (EN 335)	[клас на опасност]	1				
Съдържание на PCP	[ppm]	< 5				

*1 Характеристики на декларацията за експлоатационни показатели са валидни за следните производствени обекти на групата EGGER: Санкт Йохан в Тирол (Австрия), Брилон (Германия), Унтеррадлберг (Австрия), Рион-де-Ланд (Франция), Рамбервилер (Франция), Бискупиец (Полша) St. Johann in Tirol(AT), Unterradlberg(AT),

*2 Въз основа на средна обемна плътност от 600 кг/м³

8. не е приложимо

Подписано за и от името на производителя от:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Този документ е създаден електронно и е валиден без подпис)