MORE FROM WOOD.

Instructies voor reiniging en verzorging

Vloerencollectie 25+

Schoonloopzone

Om lang plezier te hebben van uw EGGER vloer, plaatst u bij de entree een voldoende grote deurmat/schoonloopzone. Hierdoor wordt de hoeveelheid vuil die naar binnen komt verminderd en wordt de belasting van de vloer tot een minimum beperkt. De schoonloopzone moet regelmatig worden schoongemaakt en indien nodig worden vervangen. Bij commercieel gebruik waarbij de vloer direct naar buiten leidt, moet er een voldoende grote schoonloopzone in de vloer worden ingebouwd.

Reiniging na voltooiing aanleg

De nieuw gelegde vloerbedekking dient uiteindelijk grondig gereinigd te worden om eventuele resten/vuil afkomstig van de installatie en aanleg te verwijderen.

Onderhoudsreiniging

Onderhoudsreiniging betekent regelmatig verwijderen van stof en vuil van het oppervlak. Het reinigen dient te gebeuren door te vegen en te stofzuigen met een stofzuiger met een geschikte borstelkop en door vochtig te dweilen met een niet-filmvormend vloerreinigingsmiddel. Houd u in ieder geval aan de doseringsaanbevelingen van de fabrikant.
Wij bevelen onze systeemgerelateerde reiniger EGGER Clean-it aan.

Grondige reiniging

Een grondige reiniging van de vloerbedekking is noodzakelijk bij hechting van intens vuil of hardnekkige resten op het oppervlak van de vloerbedekking, indien deze niet volgens de onderhoudsreiniging beschreven methoden verwijderd kunnen worden.

Vloeren op basis van hout

De EGGER vloeren op basis van hout worden met een klikverbinding zonder lijm met elkaar verbonden. Het binnendringen van vocht in de voegen van de vloeren kan niet volledig worden uitgesloten. Om deze reden dienen reinigingsmaatregelen die een verhoogde hoeveelheid vocht, plassen of stilstaand water veroorzaken, te worden vermeden.
Maak schoon als een professional met de “2-staps afveegmethode”:

- In de eerste stap wordt met een stuk reinigingsdoek (mop, dweil etc.) voldoende reinigingsvloeistof op de vloerbedekking aangebracht om aanhechtend, watergebonden vuil los te weken of te verwijderen.
- In de tweede stap wordt de overtollige reinigingsvloeistof snel (≤ 5 minuten) met een stuk reinigingsdoek geabsorbeerd.

Soort vervuiling

Verschillende soorten vervuiling vereisen verschillende soorten reiniging. Afhankelijk van de aard van de vervuiling en het type reinigingsmiddel moet voor een succesvol reinigingsresultaat ook rekening worden gehouden met het gebruik van koud/warm water zoals voorgeschreven door de fabrikant van het reinigingsmiddel. De meeste in de handel verkrijgbare vloerreinigers en allesreinigers, maar ook biologische reinigers, azijn en citroen, zijn geoptimaliseerd voor koud water en ontwikkelen hun volledige werkzaamheid alleen in koud water, omdat een groot deel van de reinigings- en desinfectiemiddelen in combinatie met warm water zeer snel verdampt. Warm water moet worden gebruikt om vervuiling door vet te verwijderen. Ook bacteriën en ziektekiemen worden beter verwijderd met warm water.

Soort vervuiling	Algemene reiniging	Advies
Stof, vuil, vet, olie, stof/ vetmengsel, koffie, thee, vruchtensappen, vinger- en voetafdrukken, rubber, bloed, urine	Verwijder het vuil met een schone lap/doek en heet water. Neutraliseer vervolgens met schoon water om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak vervolgens droog met een absorberende microvezeldoek.	Gebruik van een systeemgerelateerde vloerreiniger
Wateroplosbare verven, beitsen, emulsieverven en lijmdispersies (PVAC)	Verwijder lichte/recente vervuiling met zachte, vochtige papieren doekjes. Veeg vervolgens het oppervlak droog. Verwijder vuil met een langere contacttijd met een schone doek en heet water. Neutraliseer vervolgens met schoon water om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak vervolgens droog met een absorberende microvezeldoek.	Gebruik een systeemgerelateerde vloerreiniger en werk indien nodig af met een organisch oplosmiddel, bijvoorbeeld aceton, spiritus, wasbenzine of nagellakremover.
Oplosmiddelhoudende lakken, verven en lijmen (lakresten, spetters, spuitverf, stempelinkt)	Verwijder de verontreiniging onmiddellijk met een organisch oplosmiddel. Neutraliseer vervolgens met schoon water om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak vervolgens droog met een absorberende microvezeldoek.	Organische oplosmiddelen, zoals aceton, terpentine, benzine of nagellakremover. Verfresten kunnen na droging mechanisch worden verwijderd met een kunststof spatel.
Siliconen, afdichtingsmiddelen	Wrijf de vervuiling droog en gebruik indien nodig siliconenverwijderaar. Neutraliseer vervolgens met schoon water om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak vervolgens droog met een absorberende microvezeldoek.	

Gebruik

In het dagelijks gebruik dienen de volgende instructies in acht te worden genomen. Deze instructies gelden voor alle EGGER vloeren.

- EGGER vloeren moeten tijdens hun levensduur regelmatig gereinigd worden. Begin altijd met de lichtste methode en korte blootstellingstijden.
- In principe dienen vervuilingen of gemorste vloeistoffen, zoals thee, koffie, wijn etc., direct verwijderd te worden, omdat een langere contacttijd de reinigingsinspanning verhoogt.
- Til meubels op als u ze verplaatst - verschuif ze niet, tenzij u een doek of deken onder de poten van het meubel legt.
- Onder alle poten van meubels, dus ook onder stoel- en tafelpoten, dienen voldoende grote meubelglijders te worden aangebracht. Deze moeten regelmatig worden schoongemaakt, op functionaliteit worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.
- Gebruik zachte meubelwieltjes (type W) bij bureaustoelen en alle overige meubels op wieltjes.
  De zwenkwielen moeten regelmatig worden schoongemaakt, op functionaliteit worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen. Wij adviseren om onder bureaustoelen met zwenkwielen een geschikte vloerbeschermingsmat te gebruiken.
- Gebruik bij het stofzuigen een geschikte borstelkop. Roterende borstels dienen gedeactiveerd/verwijderd te worden.
- De oppervlakken van EGGER vloeren mogen niet als snijoppervlak worden gebruikt.
- Veeg de vloer alleen af met een vochtige doek.
- Verwijder gemorste vloeistoffen, stilstaand vocht onmiddellijk en laat ze niet langer dan nodig op de vloer liggen. Maak de vloer niet overmatig nat met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen slijp-, schuur- en polijstmachines, schrobborstels, hogedrukreinigers of soortgelijke producten op de vloer.
- Gebruik nooit schuurmiddelen of staalwol.
- Het is niet toegestaan de vloer in de was te zetten of te polijsten.
- Het volledig afdichten van het oppervlak van EGGER vloeren is niet noodzakelijk en mag ook niet worden gedaan.
- EGGER vloeren zijn geschikt voor reiniging met een robot voor dweilen/stofzuigen. Het dweilproces mag slechts licht vochtig zijn.
- Het reinigen van EGGER vloeren met een stoomreiniger is in principe niet toegestaan. Alleen de EGGER vloeren NatureSense Aqua+ en AquaDura+ zijn geschikt en goedgekeurd voor reiniging met commercieel verkrijgbare stoomreinigers. Het is van groot belang dat de stoomreiniger voortdurend in beweging blijft. Verder mag de stoomreiniger alleen worden gevuld met schoon water. Voeg geen reinigingsproducten of andere additieven toe.

Speciale beschermingsmaatregelen

- Bij het leggen en gebruiken van EGGER vloeren NatureSense Aqua+ en AquaDura+ in kapsalons, schoonheidssalons of vergelijkbare toepassingen, dient u erop te letten dat de oppervlakken onder en rondom kappersstoelen of vergelijkbare gebieden met een geschikte en voldoende grote beschermingsmat moeten worden afgedekt/aangelegd, omdat haarverf en andere kleurstoffen afhankelijk van hun concentratie, ingrediënten en inwerktijd tot onherstelbare verkleuringen en veranderingen in het vloeroppervlak kunnen leiden.
- Bij EGGER vloeren AquaDura en AquaDura+ is het aanvullend (d.w.z. direct na het leggen) aan te bevelen om “Dr. Schutz PU-Anticolor” aan te brengen/in te werken. Wij sturen u graag de bijbehorende gebruiksaanwijzing van Dr. Schutz GmbH toe.
- Mochten er toch haarverf, bleekmiddelen of andere kleurstoffen in contact komen met het oppervlak van de vloer, dan moeten deze onmiddellijk worden verwijderd en moet het aangetaste gebied met een vochtige doek worden gereinigd.
- Als u twijfelt bij het gebruik van chemicaliën, haarkleurmiddelen of bleekmiddelen, evenals andere kleurstoffen, moet een gevoeligheidstest worden uitgevoerd op een niet-gelegde testplank. Lees ook de gebruiksaanwijzing in het pak van het betreffende product.

Indoor klimaatomstandigheden

De volgende klimaatomstandigheden dienen aanwezig te zijn vóór en tijdens het leggen en tijdens het gebruik:

- de luchttemperatuur moet minstens 18 °C bedragen;
- de oppervlaktetemperatuur van de vloer moet minstens 15 °C bedragen.
- de relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40% en 70% liggen.

Reparatie en vervanging

- Kleine, puntvormige oppervlaktebeschadigingen kunnen met de systeemgerelateerde EGGER reparatiepasta Decor “Mix & Fill” of in de handel verkrijgbare sets met harde was worden gerepareerd.
- Ernstiger beschadigde vloerdelen kunnen eenvoudigweg door een specialist worden vervangen. Wij sturen u graag de bijbehorende instructies voor het vervangen van vloerplaten.

EGGER vloeren met CLIC it! Legsysteem vervanging vloerelement	EGGER hybride vloerreparatie (YouTube)	EGGER laminaatvloerreparatie (YouTube)

Allerlei

Het niet naleven van de hier vermelde reinigings- en onderhoudsinstructies maakt alle garantieclaims ongeldig.

Voorbehoud:
Dit technische informatieblad is naar ons beste weten zorgvuldig opgesteld. De informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en biedt geen enkele vorm van garantie met betrekking tot producteigenschappen of de geschiktheid voor een specifieke toepassing. Dit is gebaseerd op praktijkervaringen en onze eigen tests en weerspiegelt onze meest recente kennis. We aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige fout, fouten in normen of drukfouten. Bovendien kunnen er door de verdere ontwikkeling van EGGER vloerbedekkingen en door wijzigingen in normen en publiekrechtelijke documenten technische wijzigingen optreden. De inhoud van dit technische informatieblad mag daarom niet als gebruiksaanwijzing of als juridisch bindend worden beschouwd.

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Duitsland
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
support-flooring@egger.com

NL_EGGER_EFC25_cleaning_care_instructions_07/2025_SCG
Onder voorbehoud van technische aanpassingen en wijzigingen.