






Technisches Datenblatt

EGGER Sockelleisten Weiß

Anwendungsbereich

Herstellung von Wandabschlüssen nach der Verlegung von EGGER Laminat- und Hybridböden.

Materialdaten

Artikel	L201		Budget	Hamburg		Kubisch			
	6 cm	8 cm	6 cm	7 cm	10 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Artikel Nr.	1818385	1525812	1279338	1036707	1036709	1483170	1483124	1483097	1483107
Profil- zeichnung									
Länge [mm]	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Dicke [mm]	14	14	16	18	18	16	18	18	18
Höhe [mm]	58	80	58	70	100	40	60	80	100
VE [St.]	10	5	8	8	6	10	10	8	6
VE lfm [m]	24	12	19,2	19,2	14,4	24	24	19,2	14,4
VE Abmaße [mm]	2.410 x 146 x 61	2.410 x 88 x 69	2.420 x 138 x 66	2.410 x 139 x 75	2.410 x 105 x 110	2.410 x 76 x 82	2.410 x 105 x 95	2.410 x 162 x 95	2.410 x 105 x 110
VE Masse [kg] +/- 10 %	10,5	8,8	13,2	11,9	12,1	8,5	14,2	13,1	13,3
PAL [St.]	400	360	320	280	210	700	240	240	210
PAL lfm [m]	960	864	768	672	504	1.680	576	576	504
PAL Abmaße [mm]	2.450 x 800 x 670	2.450 x 800 x 763	2.450 x 800 x 659	2.450 x 800 x 660	2.450 x 800 x 690	2.450 x 800 x 710	2.450 x 800 x 710	2.450 x 800 x 610	2.450 x 800 x 690
PAL Masse [kg] +/- 10 %	471	685	579	468	472	639	391	442	516

VE = Verpackungseinheit
lfm = Laufender Meter
PAL = Palette

Allgemeine Daten

Oberfläche	Imprägniertes Dekorpapier
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Licht Resistenz	Stufe 7 (EN 20105)
Klebstoff	Schmelzkleber (Klebstoff zwischen Trägermaterial und Oberfläche)
Trägermaterial	MDF (Mitteldichte Faserplatte)
PEFC-Zertifikat	70 % (PEFC/06-38-171)
VOC- und CH ₂ O-Emission	A+ (ISO 16000 Teil 3,6,9,10)
Formaldehydemission	E05 (EN 120)
Lagerung	- Lagerung stehend oder liegend auf ebener Unterlage - Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen - Klimatische Lagerbedingungen: Temperatur ca. 18 °C ; Luftfeuchtigkeit 55 - 70 %
Lackierfähigkeit	- Geeignet für alle handelsüblichen Acryllacke sowie lösemittelfreie Lacke - Untergrund vor dem Lackieren ordnungsgemäß vorbereiten - Verarbeitungshinweise des Lackherstellers beachten
Toleranzen	- Querschnittsmaße: max. +/- 5 % Abweichung vom Nennmaß zulässig - Längenmaße: max. + 2 % / - 1 % Abweichung vom Nennmaß zulässig - Verformungen: max. 2 % auf die Leistenlänge sowie Verdrehungen zulässig
Befestigung	- EGGER Clipholder zur nicht sichtbaren Montage (nur L201 6 cm und L201 8 cm geeignet) - Kleben (SMP-Montageklebstoff oder 1K PU-Kleber) - Nageln (Druckluftnagler)
Reinigung	- Bei Reinigung Staubsauger mit Staubpinsel-Düsenaufsatz nutzen - Mit Reinigungsmittel pH < 8 und feuchtem Reinigungstuch säubern - Flüssigkeitsansammlungen vermeiden
Recycling	Recyclbar
Entsorgungsschlüssel	EAK: 17 02 01

Hinweis

Nur mit Klebebändern abkleben, die eine Klebkraft von 2 N/cm (nach DIN EN 1939) nicht überschreiten. Wir bestätigen, dass im Herstellungsprozess, bei den Vorprodukten und den Sockelleisten keine Anstriche, Farben, Lacke und Kleber mit organischen Lösungsmitteln sowie Biozide und freiem Formaldehyd verwendet werden bzw. enthalten sind. Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.

Vorläufigkeitsvermerk

Die bereitgestellten Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen ausschließlich der allgemeinen Produkt- und Anwendungsbeschreibung. Sie stellen weder eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften noch eine Gewähr für die Eignung in spezifischen Einsatzfällen dar. Rechtsverbindliche Ansprüche können aus den Angaben nicht abgeleitet werden, und bestehende Schutzrechte sind zu beachten. Aufgrund möglicher Weiterentwicklungen sowie normativer oder rechtlicher Änderungen können technische Inhalte jederzeit angepasst werden. Das technische Datenblatt dient somit nur der Information und ersetzt weder eine verbindliche Gebrauchsanweisung noch eine rechtliche Grundlage.