Freigabe: 13.08.2025

CE Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.März *2011*

	DOP Nr.:	**DOP: 961** **DOP: 966**
1.	Produkttyp:	**EGGER Kompaktplatten Flammex** **CGF** (**C**ompact **G**eneral – purpose **F**lame retardant) **Rezeptur 961** **ACF** (Pearlescent laminate **C**ompact **F**lame retardant) **Rezeptur 966** **Aufbau: -** mit brandhemmenden Kernlagen **Aufbau: 800** mit brandhemmenden Underlay
2.	Verwendungszweck:	**Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für die Innenanwendung *(einschließlich abgehängte Decken)***
3.	Hersteller:	**FRITZ EGGER GmbH & Co. OG** Weiberndorf 20 6380 St. Johann in Tirol Österreich
4.	Bevollmächtigter:	**entfällt**
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs-beständigkeit:	**System 1**
6.	Harmonisierte Norm:	**EN 438–7 : 2005**
	Notifizierte Stelle:	**0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)** Zellescher Weg 24 01217 Dresden Deutschland
	Zertifikatsnummer:	Aufbau (-) **0766-CPR-634/1** Aufbau (800) **0766-CPR-687**

7. Leistungserklärung:

Eigenschaften	Einheit	Aufbau: -	Aufbau: 800
Dicke	[mm]	5 - 13	6 - 13
Dichte EN 323	[g/cm³]	1,35	1,35
Biegefestigkeit EN ISO 178	[MPa]	80	80
Biege- und Elastizitätsmodul EN ISO 178	[MPa]	9.000	9.000
Formaldehydgehalt EN 717-1	Klasse	E1, E1E05	E1, E1E05
Brandverhalten	Euroklasse	**B-s2,d0**	**B-s1,d0**
Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegen Eintauchen in siedendes Wasser		bestanden	bestanden
Verankerungsfestigkeit der Befestigungsmittel			
5 mm ≤ d < 6 mm	[N]	> 1.000	> 1.000
6 mm ≤ d < 8 mm	[N]	> 2.000	> 2.000
8 mm ≤ d < 10 mm	[N]	> 3.000	> 3.000
d ≥ 10 mm	[N]	> 4.000	> 4.000

8. Technische Dokumente

Aufbau: -
Klassifizierungsbericht**: KB-Hoch-091094-8**
Prüflabor: **NB 1508**

Aufbau: 800
Klassifizierungsbericht**: L24/2672_06**
Prüflabor: **NB 2397**

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Manfred Riepertinger

Leitung Trägerplatten Management
EGGER Gruppe

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!)