

SCHEMA TECNICA

EGGER Pavimentazione NatureSense Aqua - *decor and texture inspired*

by nature

Quality management ISO 9001:2015
Code TDEFa001
Revision Sep-26

Piastra portante	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profilo	Aqua CLIC it!

Prestazione dichiarata secondo EN 14041

Formaldeide conforme alla norma EN 717-1	E1	Resistenza allo scivolamento conforme alla norma EN 13893	DS ≥ 0,3
Conducibilità termica secondo EN 12667	0,13 W/(m*K)	Comportamento al fuoco conforme alla norma EN 13501-1	Cfl-s1

Requisiti generali e di classificazione EN 13329

Classe d'uso	32	33
Garanzia del produttore* Area abitativa	20 anni	25 anni
Garanzia del produttore* Commerciale	5 anni	5 anni
Resistenza all'abrasione, metodo A conforme alla norma ISO 24338	AC4 / ≥ 4.000 cicli	AC5 / ≥ 6.000 cicli
Resistenza agli urti, metodo "sfera piccolo/grande" conforme alla norma EN 17368 / EN13329, appendice C	≥ 35 mm ≥ 600 mm	≥ 70 mm ≥ 750 mm
Resistenza alle macchie secondo EN 438 - 2	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4
Rigonfiamento dello spessore secondo ISO 24336	≤ 18 %	≤ 15 %
Impronta derivante da un carico costante secondo ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Effetto della gamba del mobile secondo EN ISO 16581 (piede di tipo 0)	nessun cambiamento o danno visibile	nessun cambiamento o danno visibile
Prova con sedia da ufficio a rotelle secondo EN ISO 4918	15.000 cicli	20.000 cicli
Resistenza del profilo longitudinalmente / trasversalmente secondo ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
24h Resistenza all'acqua secondo la norma ISO 4760	Valutazione qualitativa dopo la ri-essiccazione < 3, Valutazione quantitativa dopo la ri-essiccazione ≤ 0,3 mm, Nessuna perdita d'acqua	Valutazione qualitativa dopo la ri-essiccazione < 3, Valutazione quantitativa dopo la ri-essiccazione ≤ 0,3 mm, Nessuna perdita d'acqua
Tolleranze dimensionali del pannello secondo EN 17539	Lunghezza ± 0,5 mm Larghezza ± 0,1 mm Spessore ± 0,5 mm	Lunghezza ± 0,5 mm Larghezza ± 0,1 mm Spessore ± 0,5 mm

Formato & Imballaggio

Dimensioni di copertura effettiva in mm (lunghezza x larghezza)	Medium 1.292 x 135	Classic 1.292 x 193	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327	Long 2050 x 246
Spessore globale	8mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	10mm
Classe d'uso 31						
Classe d'uso 32	✓	✓	✓	✓	✓	
Classe d'uso 33		✓	✓			✓
Bisellatura, senza						
Bisellatura, longitudinalmente						
Bisellatura, circolante	✓	✓	✓	✓		✓
Bisellatura, circolante + 1					✓	
Dati relativi al pacco						
Pezzo/pezzi	8	8	7	8	6	5
m²	1,40	1,99	1,75	2,54	2,53	2,52
kg (+/- 5%)	10,59	15,07	16,48	19,40	19,33	23,94
Dati relativi al pallet						
Scatole/pallet	75	60	52	45	40	33
m²	104,65	119,69	90,77	114,42	101,40	83,21
kg (+/- 5%)	802	912	865	881	781	798

Si prega di trovare ulteriori informazioni sul retro



Informazioni generali e avviso di garanzia

L'ispezione attenta dei materiali in arrivo è una parte essenziale di qualsiasi transazione commerciale. Il pavimento deve essere maneggiato e conservato con cura. I pacchetti di pavimentazione devono essere conservati su una superficie piana e asciutta, protetta da gelo e intemperie, in un edificio chiuso. Raccomandiamo che i prodotti finali siano condizionati per almeno 48 ore prima dell'installazione in base al clima interno previsto (> 18 °C, 40 - 70% di umidità relativa). L'aria condizionata viene effettuata nello stato confezionato, appoggiata a una distanza minima di 50 cm da tutte le pareti. Prima e durante l'installazione, gli elementi del pavimento devono essere controllati per eventuali difetti. Gli elementi del pavimento danneggiati o altrimenti deviati non devono essere installati e devono essere restituiti al concessionario e sostituiti.

*Oltre alla garanzia statutaria, una garanzia volontaria del produttore si applica alle proprietà definite del prodotto.

Per maggiori informazioni, vedi www.egger.com.

Ambiente e salute

Il prodotto presenta Ecolabel di Tipo I, Tipo II e Tipo III:

- EPD (Dichiarazione Ambientale del Prodotto) - valutazione del ciclo di vita verificata esternamente secondo EN 15804
- Data sheet ambientale e sanitario
- EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Ulteriori informazioni sull'economia circolare e la sostenibilità sono disponibili su www.egger.com

Il pavimento EGGER è composto fino all'83% da materie prime rinnovabili. La materia prima, il legno, assorbe CO₂ durante la sua crescita e la immagazzina come carbonio nelle cellule. Le materie prime fossili, la produzione, l'uso e lo smaltimento emettono CO₂. In parole semplici, la differenza tra stoccaggio ed emissioni si traduce nel potenziale di riscaldamento globale (GWP) o nell'impronta di CO₂.

Colori abbinati e finitura di superficie

Poiché si verificano leggere variazioni di colore dovute a variazioni intrinseche del substrato, si raccomanda di selezionare dallo stesso lotto di produzione gli elementi che verranno utilizzati uno accanto all'altro nella stessa superficie, per garantire l'uniformità o l'omogeneità dei colori.

Idoneità per il riscaldamento a pavimento

I pavimenti EGGER sono idonei al riscaldamento a pavimento ad acqua calda e al riscaldamento a pavimento elettrico. La temperatura superficiale della struttura del pavimento riscaldata non deve superare i 28 °C; inoltre è necessario evitare di riscaldare troppo rapidamente. Non è consentita l'installazione su impianti di riscaldamento di superficie con funzione di accumulo notturno. I pavimenti in laminato EGGER possono essere posati solo su sistemi di riscaldamento elettrico piatto/a pellicola dotati di sensori di temperatura e termoregolatori.

R - Resistività termica conforme alla norma EN 12667, $R_{\text{total}} = R_{\text{LF}} + R_{\text{S}}$ [(m ² *K)/W]			
Spessore globale		8mm	10mm
R _{LF} Laminate Flooring		0,06	0,07
R _S Silenzio easy		0,057	
R _S Silenzio easy SD		0,057	
R _S Silenzio Professional SD		0,010	
R _S Silenzio Duo		0,040	

Accessori

Per la posa del pavimento si raccomanda di utilizzare la gamma di accessori EGGER con i seguenti gruppi di prodotti: i materassini pieghevoli EGGER Silenzio, i battiscopa in MDF abbinati e molti altri accessori perfettamente coordinati nel colore con la gamma di pavimenti offerti. Per ulteriori informazioni consultare www.egger.com.

Una nota sulla validità

La presente scheda tecnica è stata redatta con la massima cura conformemente alle nostre conoscenze attuali. Ha unicamente scopo informativo e non fornisce alcuna garanzia in termini di proprietà del prodotto o relativa idoneità ad applicazioni specifiche. Non accettiamo alcuna responsabilità per errori, errori nelle norme o errori di stampa. Inoltre, dal continuo sviluppo dei pavimenti EGGER e dai cambiamenti degli standard e dei documenti ufficiali di carattere giuridico possono risultare modifiche tecniche. La presente scheda tecnica non corrisponde alle istruzioni per l'uso e non è legalmente vincolante.