

Tekniske dataark

EGGER Flooring AquaDura

Kvalitetsstyring ISO 9001:2015
Code TDEHFp001
Revision Sep-26

Kjerneplate	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	 Aqua CLIC it!
Produsentens garanti* Oppholdsrom	20 år
Produsentens garanti* Kommersiell	5 år

Erklært ytelse i henhold til EN 14041	
Formaldehyd i henhold til EN 717-1	E1
Termisk konduktivitet i henhold til EN 12667	0,13 W / (m*K)
Brannklassifisering i henhold til EN 13501-1	Cfl-s1
Sklisikkerhet i henhold til EN 13893	DS ≥ 0,3

Ytterligere egenskaper:	
Integrert underlag	laget av naturlig kork
Trinnlydreduksjon i henhold til EN ISO 10140-3	15 dB
Romlydreduksjon IHD W 431	87 dB(A) 60 sone

Klassifisering og generelle krav i henhold til EN 16511	
Bruksklasse	32
Abrasjonsmotstand, testmetode A i henhold til ISO 24338	≥ 1,200 sykluser
Støtmotstand, testmetode "stor kule" i henhold til EN 13329	≥ 1,200 mm
Resistens overfor farging EN 438-2	gruppe 1 + 2: nivå 5 gruppe 3: nivå 4
Tykkelsesutvidelse i henhold til ISO 24336	≤ 18%
Statisk fordypning ved konstant trykk i henhold til ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Virkning av møbelben i henhold til EN ISO 16581 (fot type 0)	Ingen endring i utseende eller skade
Virkning av stol med rullehjul i henhold til ISO 4918	25.000 sykluser
Mikroripebestandighet i henhold til EN 16094	≤ MSR-A2
Profilstyrke styrke langsgående / på tvers i henhold til ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 1,5 kN/m
24h Vannbestandig i henhold til EN 4760	Kvalitativ vurdering etter gjentørrking < 3 Kvantitativ vurdering etter gjentørrking ≤ 0,3 mm, Ingen vanninntrengning
Dimensjonstoleranser for planke i henhold til ISO 24337	lengde ± 0,5 mm bredde ± 0,1 mm tykkelse ± 0,5 mm

Format & Pakking	
Dimensjon mm (lengde x bredde)	Classic 1.292 x 193
Total tykkelse	7,5 mm
Avfaset	Omkrets
Pakkeinformasjon	Stykke
	8
	m ²
	1,99
	kg (+/- 5%)
	12,97
Palleinformasjon	Pakke per palle:
	56
	m ²
	111,71
	kg (+/- 5%)
	759,2

Finn ytterligere informasjon på baksiden



Generell informasjon og garantivarsel

Nøye inspeksjon av innkommende materialer er en essensiell del av enhver forretningstransaksjon. Gulvet må håndteres og lagres med omhu. Gulvpakkene bør oppbevares på en flat og tørr overflate, beskyttet mot frost og vær, i en lukket bygning. Vi anbefaler at sluttproduktene behandles i minst 48 timer før installasjon i henhold til forventet inneklima (> 18 °C, 40 - 70 % relativ luftfuktighet). Klimaanlegg utføres i pakket tilstand, liggende flatt med en minimumsavstand på 50 cm fra alle vegger. Før og under installasjon må gulvelementene kontrolleres for eventuelle feil. Skadde eller på annen måte avvikende gulvelementer må ikke installeres, men returneres til forhandleren og byttes ut.

*I tillegg til den lovpålagte garantien gjelder en frivillig produsentgaranti for definerte produktegenskaper.

For mer informasjon, se www.egger.com.

Miljø og helse

Produktet har type I, Type II og Type III økokerker:

- EPD (Environmental Product Declaration) – eksternt verifisert livssyklusvurdering i henhold til EN 15804
- Miljø- og helsedatablad
- EU Ecolabel, Floorscore, Greenguard Gold, M1, A+
- Mer informasjon om sirkulær økonomi og bærekraft finnes på www.egger.com

EGGER-gulv består av opptil 83 % fornybare råvarer. Råmaterialet treverk absorberer CO₂ under veksten og lagrer det som karbon i cellene. Fossile råvarer, produksjon, bruk og deponering slipper ut CO₂. For å si det enkelt, resulterer forskjellen i lagring og utslipp i global oppvarmingspotensial (GWP) eller CO₂-avtrykket.

Fargematching og overflatetekstur

Da det forekommer lette fargevariasjoner på grunn av iboende variasjoner i substratet, anbefaler vi at komponenter som brukes ved siden av hverandre – i én gulvoverflate – er valgt fra samme produksjonsparti for å sikre fargelighet eller fargekonsistens.

Egnethet for undergulvoppvarming

EGGER-gulv er egnet for varmtvannsundergulvoppvarming og elektrisk undergulvoppvarming. Overflatetemperaturen på den oppvarmede gulvkonstruksjonen må ikke overstige 28 °C, og for rask oppvarming må unngås. Installasjon på overflatevarmeanlegg med nattlagringsfunksjon er ikke tillatt. EGGER laminatgulv kan bare legges på elektriske flate / folieoppvarmingssystemer som er utstyrt med temperatursensorer og kontrollere.

R - Termisk bestandighet i henhold til EN 12667	
Total tykkelse	7,5 mm
R [(m ² *K)/W]	0,058

Tilbehør

Ved installering av gulvet anbefaler vi EGGERS egne serie av tilbehør med produktgruppene. EGGER Silenzio-underlagmatter, de matchende MDF-skjørtbordene, samt mange andre tilbehør som er perfekt fargekoordinert med gulvutvalget som tilbys. Du finner ytterligere informasjon på www.egger.com.

En merknad om gyldighet

Dette tekniske dataarket har blitt vellykket opptegnet etter vår beste kunnskap. Det er kun beregnet som informasjon og utgjør ingen garanti når det gjelder produktegenskaper eller egnethet til spesifikke bruksområder. Vi påtar oss intet ansvar for feil, feil i standarder eller trykkfeil. I tillegg kan tekniske endringer oppstå fra ytterligere utvikling av EGGER gulvbelegg samt endringer på standarder og offentlige lovdokumenter. Dette tekniske dataarket er ikke en bruksanvisning og er ikke et juridisk bindende dokument.