

Revisione: 02
Approvazione 06/08/2025
:

Scheda tecnica

EGGER Bordi ABS



Descrizione materiale

EGGER Bordi ABS sono bordi termoplastici per il rivestimento decorativo delle superfici strette di prodotti a base di legno e hanno una funzione protettiva e di design. EGGER Bordi ABS sono realizzati in ABS (copolimero acrilonitrile-butadiene-stirene). Il retro è dotato di un agente legante universale (primer).

Disponibilità

EGGER Bordi ABS, Bordi ABS PerfectSense, Bordi ABS Accento ed effetto legno di testa fanno parte della Collezione Decorì EGGER. Sono disponibili in decori e dimensioni selezionati da magazzino, in base agli elenchi di disponibilità specifici per ogni Paese.

Dati tecnici

Proprietà	Unità	Valore	Standard
Resistenza alla luce	Scala di grigi	≥ 4	EN 438-2
Durezza Shore	-	74 ± 6	DIN EN ISO 868 - Procedura D
Punto di rammollimento Vicat (50 °C/h)	°C	Circa 90 °C	EN ISO 306 - Procedura B/50
Resistenza chimica ¹⁾	-	1-B	DIN 68861-1
Restringimento (1h a 80 °C)	%	$\leq 0,6$	Metodo di prova interno

1) 1-B è indicato solo in combinazione con la vernice protettiva

Revisione: 02
 Approvazione 06/08/2025
 :

Tolleranze

Proprietà	Unità o caratteristica	Valore	Standard
Larghezza	mm da 12 a 54 da 55 a 300 da 301 a 605	mm $\pm 0,45$ $\pm 0,50$ $\pm 3,0 / - 2,0$	Metodo di prova interno
Spessore	mm da 0,4 a 1,0 da 1,1 a 2,0 da 2,1 a 3,0	mm $+ 0,15 / - 0,10$ $+ 0,10 / - 0,20$ $+ 0,15 / - 0,25$	Metodo di prova interno
Pretensionamento	mm < 25 larghezza / 0,4 - 3,0 spessore ≥ 25 larghezza / 0,4 - 3,0 spessore	mm 0,0 - 0,30 0,0 - 0,40	Metodo di prova interno
Parallelismo planare	mm 0,4 - 2,0 spessore Spessore da 2,1 a 3,0	mm 0,10 0,15	Metodo di prova interno
Deformazione longitudinale	mm/m (max.)	3 mm	Metodo di prova interno

Informazioni sulla tecnologia di applicazione

A causa delle tolleranze nelle materie prime utilizzate, i colori possono variare leggermente negli stessi componenti del prodotto che vengono utilizzati uno accanto all'altro, che devono quindi essere controllati per verificarne l'uniformità cromatica. Ai sensi della norma EN 14323, tra il campione di riferimento EGGER e il campione di prova del cliente sono ammesse: una lieve variazione (livello 4) o, nel caso dei decori madreperla, una variazione moderata (livello 3) di colore e di superficie. A causa della diversa produzione specifica del prodotto, possono verificarsi differenze di colore e superficie tra prodotti diversi (ad es. pannello rivestito, laminato, bordi) anche con la stessa combinazione di decoro-finitura. Per una scelta vincolante, ordinare campioni di decoro nella versione di prodotto richiesta.

EGGER Bordi ABS PerfectSense vengono offerti con una pellicola protettiva di serie. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni di lavorazione "EGGER Bordi ABS".

Consigli per l'utilizzo e la pulizia

Si raccomanda di non utilizzare detergenti sanitari o con componenti abrasivi, poiché potrebbero modificare il livello di lucentezza e graffiare la superficie. Per informazioni dettagliate, consultare l'opuscolo tecnico "Raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione delle superfici dei prodotti EGGER".

Revisione: 02
Approvazione 06/08/2025
:

Documenti supplementari/informazioni sul prodotto

Istruzioni di lavorazione "EGGER Bordi ABS"

Opuscolo tecnico "Raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione delle superfici dei prodotti EGGER"

Note provvisorie:

la presente scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze e con grande cura. Le informazioni contenute si basano sull'esperienza pratica e sui test condotti internamente e corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Esse hanno carattere informativo e non costituiscono garanzia delle proprietà del prodotto o della sua idoneità a determinate applicazioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, errori negli standard ed equivoci. Possono risultare modifiche tecniche dovute al continuo sviluppo di EGGER Bordi ABS e ai cambiamenti degli standard e dei documenti ufficiali di carattere giuridico. Pertanto, il contenuto di questa scheda tecnica non può essere utilizzato come istruzioni per l'uso o come base giuridicamente vincolante. In linea di principio vengono applicati i nostri termini e le nostre condizioni generali per la vendita e la consegna.