Revisie: 02
Vrijgave: 22-05-2026

Technische fiche

Reinigings- en onderhoudsaanbevelingen voor EGGER-productoppervlakken

Reiniging

De volgende reinigings- en onderhoudsaanbevelingen hebben betrekking op de EGGER-producten Decoratieve platen, PerfectSense gelakte platen, Laminaten, Kantenband, Werkbladen, Compactlaminaat en Opgelijmd laminaat.

De vermelde EGGER-producten vereisen geen speciale zorg vanwege hun hygiënische en dichte oppervlak. De oppervlakken, bestaande uit met hars geïmpregneerd decorpapier of geharde lakken, zijn in het algemeen gemakkelijk te reinigen. Dit geldt ook voor oppervlakken met structuur.

Op lak gebaseerde oppervlakken, zoals PerfectSense gelakte platen, hebben een lagere vatbaarheid voor vervuiling vanwege hun
anti-vingerafdruk eigenschappen. Dit geldt voor vingerafdrukken, mits er geen meubelpoetsmiddelen, washoudende schoonmaakmiddelen,
huidvriendelijke afwasmiddelen of opnieuw vet aanbrengende kunststofreinigers zijn gebruikt. Deze hebben de neiging een kleverige en vuilhechtende laag op het oppervlak op te bouwen (niet alleen op gelakte oppervlakken) en mogen daarom niet worden gebruikt.

Het reinigen van de oppervlakken is in het algemeen eenvoudig en regelmatig reinigen is belangrijk. Er moeten milde middelen zoals glasreiniger worden gebruikt. In het bijzonder mogen de reinigingsmiddelen geen schurende bestanddelen bevatten, aangezien deze kunnen leiden tot veranderingen in de glansgraad of krassen. De reinigingsfrequentie moet worden aangepast aan het toepassingsgebied en de mate van vervuiling. Afhankelijk van de stof en de inwerktijd kan zowel lichte en verse als zware en hardnekkige vervuiling optreden. Daarom is het juiste type reiniging belangrijk. Afhankelijk van de aard van de vervuiling moeten de reinigingsinstructies op de volgende pagina's worden gevolgd. Vanzelfsprekend is het essentieel om altijd te beginnen met de mildste methode en de kortste inwerktijd.

Basisreiniging

Afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling kan het nodig zijn om een zogenaamde basisreiniging uit te voeren. Ook in de handel verkrijgbare vet- of krachtige reinigers zijn effectief gebleken. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van mogelijke reinigingsmiddelen (geen garantie op volledigheid of beschikbaarheid).

Merk	Product
Antikal	Kalkreiniger | Anti-Calcaire
Carolin	Anti-Calcaire
CIF	Anti-Calcaire Universel
CIF	Dégraissant Universel
CIF	Cuisine & Salle de Bain
Cillit Bang	Expert Fettlöser Kraftreiniger Küche | Expert Burnt-on Degreaser | Expert Degraissant Ontvetter
Cillit Bang	Expert Kalk & Schmutz Kraftreiniger Bad | Expert Limescale Remover | Expert Crasse & Calcaire
Demos	StrongClean FINISH (E57)
Henkel	Bref Power – gegen Fett und Eingebranntes
Hotrega	Küchen-Totalreiniger
Hotrega	Küchenfronten Reiniger
Jacques Briochin	Le Nettoyant Universel
Jacques Briochin	La Mousse Degraissante
Jacques Briochin	La Mousse Nettoyant
Jacques Briochin	Le Super Decapant Anti-Calcaire
MPC	Streak Free Glass Cleaner
MPC	Formula X05 RTU Heavy Duty Spray Cleaner
Riepe	Multiclean 20
Unika	Super Matte Surface Cleaner
W5	Power Fett Reiniger Ultra Stark

Hoe moet de reiniging worden uitgevoerd?

1) Spuit het product spaarzaam op het oppervlak met het reinigingsmiddel en laat het maximaal 5 minuten inwerken
2) Breng de reiniger aan met een vochtige doek (fijne microvezeldoek, PU-gecoat, niet-schurend) en reinig het oppervlak
3) Veeg het gereinigde oppervlak vervolgens af met een schone microvezeldoek en warm water om alle resterende reinigingsmiddelen te verwijderen en een streeploos en vlekkeloos resultaat te garanderen.
4) Veeg ten slotte het gereinigde oppervlak droog met een schone katoenen of papieren doek

Afhankelijk van het resultaat kunnen de reinigingsstappen 1) tot en met 4) worden herhaald.
Het is essentieel om vóór gebruik de instructies van de fabrikant, de veiligheidsinstructies en de aanbevolen inwerktijden in acht te nemen.
Als het product te lang blijft inwerken, kan dit verkleuring en schade aan het oppervlak veroorzaken, met name op kunststof oppervlakken (bijv. EGGER Kantenband). Daarom moeten reinigingsmiddelen altijd eerst op een onopvallende plek worden getest.

Gebruik

Vlekken of gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn, enz. moeten onmiddellijk worden schoongemaakt, want hoe langer de stoffen kunnen inwerken, hoe moeilijker het zal zijn om ze te verwijderen. Bij dagelijks gebruik moeten de volgende instructies in acht worden genomen:



In het algemeen mogen oppervlakken niet als snijvlak worden gebruikt, omdat meskrassen sporen op de oppervlakken kunnen achterlaten. Gebruik altijd een snijplank.



Het plaatsen van hete voorwerpen zoals potten en pannen rechtstreeks van de kookplaat of uit de oven op het oppervlak moet worden vermeden, omdat de glansgraad afhankelijk van de warmte-inwerking kan veranderen of het oppervlak kan worden beschadigd. Gebruik altijd hittebescherming.



Gemorste vloeistoffen moeten altijd onmiddellijk worden verwijderd, omdat langere inwerktijden van bepaalde stoffen de glansgraad van de oppervlakken kunnen beïnvloeden. Met name in de gebieden rond uitsparingen en verbindingen moeten gemorste vloeistoffen altijd snel en grondig worden gereinigd.

Algemene informatie

Deze aanbevelingen gelden in gelijke mate voor alle EGGER-oppervlakken op basis van hars en lak. Bij donkere effen kleuren en reproducties van donker hout is het belangrijk om te weten dat gebruikssporen hier visueel beter zichtbaar zijn dan bij lichte decors. De gebruikssporen die ontstaan zijn echter geen kwaliteitsvermindering van het oppervlak.

Bij het reinigen van oppervlakken is het belangrijk een zachte doek te gebruiken; idealiter is de doek licht vochtig. Te ruwe doeken en schoonmaaksponzen of melaminesponzen met ruwe zijden kunnen glanssporen of glans op het oppervlak veroorzaken als er te intensief mee wordt gewreven of geschrobd, waardoor schade ontstaat die mogelijk niet te verwijderen is. Bij bijzonder diepe oppervlaktestructuren kan het reinigen probleemloos worden uitgevoerd als de gegeven aanwijzingen worden opgevolgd. Het reinigen moet in de richting van de oppervlaktestructuur gebeuren.

Andere belangrijke aanwijzingen in één oogopslag:

- EGGER-productoppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd, afhankelijk van het beoogde gebruik.
- Het gebruik van onderhoudsproducten is in het algemeen niet nodig.
- Gebruik geen schurende middelen (zoals schuurpoeder of staalwol) om schoon te maken.
- Gebruik geen poetsmiddelen, wassen, meubelreinigers, ontvettende kunststofreinigers en bleekmiddel.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die sterke zuren of sterk zure zouten bevatten. Voorbeelden zijn ontkalkers op basis van mierenzuur en aminosulfonzuur, afvoerreinigers, zoutzuur, zilverpoetsmiddelen of ovenreinigers.
- Bij het reinigen met oplosmiddelen: neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht. Open de ramen! Geen open vuur!
- Reinigen met een stoomreiniger wordt niet aanbevolen.
- Opgelet: zorg er bij de kantenband voor dat de reinigingsmiddelen onmiddellijk na het aanbrengen worden verwijderd, anders kunnen er spanningsscheuren of spanningsverkleuring ontstaan.
- Stoffen die oplosmiddelen bevatten, mogen bij het reinigen van kanten alleen in sterk verdunde vorm worden gebruikt.
- Strepen worden meestal veroorzaakt door reiniging met organische oplosmiddelen, het gebruik van koud water en het herhaaldelijk gebruik van doeken of zeemleer. Om alle reiniging zonder schaduwvorming of strepen uit te voeren, wordt aanbevolen het oppervlak na het afspoelen met warm water met behulp van een microvezeldoek te drogen.
- Verwijder vetresten zo snel mogelijk, uiterlijk na 48 uur, omdat het oppervlak beschadigd kan raken als het te lang duurt om het oppervlak te reinigen.

EGGER-productoppervlakken voldoen aan de hoge EGGER-kwaliteitsnorm, evenals aan de geldende normen en voorschriften, en worden getest op alle relevante kwaliteitseisen. Raadpleeg de betreffende technische gegevensbladen voor de kwaliteitseisen.

De volgende reinigingsaanbevelingen kunnen worden toegepast op de oppervlakken van de hieronder vermelde EGGER-producten. Eventuele uitzonderingen worden expliciet vermeld in de betreffende paragrafen.


Decorative platen


PerfectSense gelakte platen


Laminaten


Kantenband


Werkbladen


Compact-laminaat


Opgelijmd laminaat

Aanbevelingen voor het reinigen

No table of contents entries found.

1. Stof, vuil, stof/vetmengsel, potlood, krijt, koffie, thee, vruchtensappen, suikeroplossingen, vingerafdrukken, viltstiften, vet, olie, balpennen, rubber

1.1. Lichte, verse vervuiling

Gebruik zachte en schone papieren doekjes (droog of vochtig) of een spons. Bij reiniging met een vochtige doek daarna droog afnemen.

1.2. Normale vervuiling die een langere inwerktijd vereist

Gebruik schoon, warm water, schone lappen of doeken, een zachte spons of een zachte borstel (bv. een nylonborstel). Gewone schoonmaakmiddelen zonder schurende bestanddelen zijn geschikt, evenals waspoeder (vooral krachtige wasmiddelen), milde zeep of wrongelzeep. Breng eerst schuim aan met de reinigingsoplossing, laat deze inwerken afhankelijk van de mate van vervuiling en spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Spoel indien nodig meerdere malen af. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reinigingsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

2. Kalkresten, kalkranden (waterranden), roest

2.1. Lichte, verse vervuiling

Gebruik zachte en schone papieren doekjes (droog of vochtig) of een spons. Bij reiniging met een vochtige doek daarna droog afnemen.

2.2. Normale vervuiling die een langere inwerktijd vereist

Gebruik schoon, warm water, schone lappen of doeken, een zachte spons of een zachte borstel (bv. een nylonborstel). Gewone schoonmaakmiddelen zonder schurende bestanddelen zijn geschikt, evenals waspoeder (vooral krachtige wasmiddelen), milde zeep of wrongelzeep. Breng eerst schuim aan met de reinigingsoplossing, laat deze inwerken afhankelijk van de mate van vervuiling en spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Spoel indien nodig meerdere malen af. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

2.3. Zware, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Niet gebruiken op PerfectSense-oppervlakken

Gebruik afwasmiddel of een pasta gemaakt van waspoeder en water, en laat het een nacht weken. Vloeibare reinigingsmiddelen met de fijnste polijstkrijtstof of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze dienen echter slechts af en toe te worden gebruikt en niet op hoogglanzende oppervlakken. Bij bijzonder hardnekkige kalkafzetting kan gedurende korte tijd tien procent azijnzuur of citroenzuur worden gebruikt. Spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

3. Wasresten (kaarsen, lossingsmiddelen voor persen), waskrijt, lippenstift, schoenpoetsmiddel, vloerpoetsmiddel, waspoetsmiddel

3.1. Lichte, verse vervuiling

Gebruik zachte en schone papieren doekjes (droog of vochtig) of een spons. Bij reiniging met een vochtige doek daarna droog afnemen.

3.2. Normale vervuiling die een langere inwerktijd vereist

Verwijder eerst paraffine- of wasresten mechanisch. Opgelet: vermijd krassen. Het is aan te raden een spatel van plastic of hout te gebruiken. Strijk de resten glad met vloeipapier. Gebruik voor de volgende reiniging schoon, warm water, schone doeken of poetsdoeken, een zachte spons of een zachte borstel (bijvoorbeeld een nylonborstel). Gewone schoonmaakmiddelen zonder schurende bestanddelen zijn geschikt, evenals waspoeder (vooral krachtige wasmiddelen), milde zeep of wrongelzeep. Breng eerst schuim aan met de reinigingsoplossing, laat deze inwerken afhankelijk van de mate van vervuiling en spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Spoel indien nodig meerdere malen af. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

3.3. Zware, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Niet gebruiken op kantenband en PerfectSense-oppervlakken

Gebruik afwasmiddel of een pasta gemaakt van waspoeder en water, en laat het een nacht weken. Vloeibare reinigingsmiddelen met de fijnste polijstkrijtstof of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze dienen echter slechts af en toe te worden gebruikt en niet op hoogglanzende oppervlakken. Als de vervuiling niet is verwijderd met de reinigingsoplossing, kan deze opnieuw worden behandeld met een organisch oplosmiddel, bijvoorbeeld aceton, spiritus, benzine of nagellakremover. Spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg

het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reinigingsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

4. Bacteriologische vervuiling (zeepresten, huidepitheel, bacteriën, bloed, urine, ontlasting)

4.1. Lichte, verse vervuiling

Gebruik zachte en schone papieren doekjes (droog of vochtig) of een spons. Bij reiniging met een vochtige doek daarna droog afnemen. Aanvullende behandeling met een ontsmettingsmiddel volgens de geldende voorschriften.

4.2. Normale vervuiling die een langere inwerktijd vereist

Gebruik schoon, warm water, schone lappen of doeken, een zachte spons of een zachte borstel (bv. een nylonborstel). Gewone schoonmaakmiddelen zonder schurende bestanddelen zijn geschikt, evenals waspoeder (vooral krachtige wasmiddelen), milde zeep of wrongelzeep. Breng eerst schuim aan met de reinigingsoplossing, laat deze inwerken afhankelijk van de mate van vervuiling en spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Spoel indien nodig meerdere malen af. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reinigingsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig. Aanvullende behandeling met een ontsmettingsmiddel volgens de geldende voorschriften.

4.3. Zware, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Niet gebruiken op PerfectSense-oppervlakken

Gebruik afwasmiddel of een pasta gemaakt van waspoeder en water, en laat het een nacht weken. Vloeibare reinigingsmiddelen met de fijnste polijstkrijtstof of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze dienen echter slechts af en toe te worden gebruikt en niet op hoogglanzende oppervlakken. Spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reinigingsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig. Aanvullende behandeling met een ontsmettingsmiddel volgens de geldende voorschriften.

5. Verkleuringen die na behandeling met oplosmiddelen optreden (strepen)

5.1. Lichte, verse vervuiling

Gebruik zachte en schone papieren doekjes (droog of vochtig) of een spons. Bij reiniging met een vochtige doek daarna droog afnemen. Aanvullende behandeling met een ontsmettingsmiddel volgens de geldende voorschriften.

6. Wateroplosbare verven, beitsen, emulsieverven en lijmdispersies (PVAC)

6.1. Lichte, verse vervuiling

Gebruik zachte en schone papieren doekjes (droog of vochtig) of een spons. Bij reiniging met een vochtige doek daarna droog afnemen.

6.2. Normale vervuiling die een langere inwerktijd vereist

Niet gebruiken op kantenband en PerfectSense-oppervlakken

Gebruik schoon, warm water, schone lappen of doeken, een zachte spons of een zachte borstel (bv. een nylonborstel). Gewone schoonmaakmiddelen zonder schurende bestanddelen zijn geschikt, evenals waspoeder (vooral krachtige wasmiddelen), milde zeep of wrongelzeep. Breng eerst schuim aan met de reinigingsoplossing, laat deze inwerken afhankelijk van de mate van

vervuiling en spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Spoel indien nodig meerdere malen af. Als de vervuiling niet is verwijderd met de reinigingsoplossing, kan deze opnieuw worden behandeld met een organisch oplosmiddel, bijvoorbeeld aceton, spiritus, benzine of nagellakremover. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

6.3. Zware, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Niet gebruiken op kantenband en PerfectSense-oppervlakken

Verzacht met water of een organisch oplosmiddel en trek of pel af. Voor gemodificeerde kleefstoffen met een hogere waterbestendigheid moeten speciale reinigingsmiddelen worden gebruikt. Spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

7. Oplosmiddelhoudende lakken, verven en kleefstoffen (lakresten, spatten, spuitverf, stempelinkt)

Niet gebruiken op kantenband en PerfectSense-oppervlakken

Vóór de serieverwerking van kleefstoffen en lakken wordt aanbevolen advies in te winnen bij de fabrikant over het verwijderen van mogelijke productiegerelateerde vervuiling en over geschikte reinigingsmiddelen.

7.1. Lichte, verse vervuiling en normale vervuiling die een langere inwerktijd vereist

Verwijder het vuil onmiddellijk met een organisch oplosmiddel, bijvoorbeeld aceton, spiritus, benzine of nagellakremover. Spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

7.2. Zware, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Verzacht met water of een organisch oplosmiddel en trek of pel af. Voor gemodificeerde kleefstoffen met een hogere waterbestendigheid moeten speciale reinigingsmiddelen worden gebruikt. Verfresten kunnen na het opdrogen soms mechanisch worden verwijderd. Graffiti vereist speciale reiniging. Spoel vervolgens af met zuiver water, glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

8. Tweecomponentenlakken en -kleefstoffen, kunstharsen, bv. polyurethaan

Niet gebruiken op kantenband en PerfectSense-oppervlakken

Vóór de serieverwerking van kleefstoffen en lakken wordt aanbevolen advies in te winnen bij de fabrikant over het verwijderen van mogelijke productiegerelateerde vervuiling en over geschikte reinigingsmiddelen.

8.1. Lichte, verse vervuiling

Reiniging is alleen mogelijk vóór het uitharden. Verwijder de vervuiling daarom onmiddellijk met water of een organisch oplosmiddel. Spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reiniginsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

8.2. Normale vervuiling die een langere inwerktijd vereist en ook sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Resten van uitgeharde condensatie- en reactieharskleefstoffen kunnen na het uitharden in het algemeen niet worden verwijderd.

9. Siliconen, afdichtingsmiddelen, onderhoudsmiddelen voor meubels

9.1. Lichte, verse vervuiling

Veeg de vervuiling droog af. Gebruik indien nodig een siliconenverwijderaar. Spoel vervolgens af met zuiver water of glasreiniger. Verwijder het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Veeg het oppervlak droog met een absorberende microvezeldoek, reinigingsdoeken of papieren doekjes, en vervang lappen of papieren doekjes regelmatig.

Opmerking over geldigheid:
Dit document is naar beste weten en met de grootste zorg opgesteld. De aangeboden informatie berust op praktijkervaringen en eigen testen en weerspiegelt ons huidige kennisniveau. De informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en biedt geen enkele vorm van garantie met betrekking tot producteigenschappen of de geschiktheid voor een specifieke toepassing. We aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige fout, fouten in normen of drukfouten. Bovendien kunnen uit de voortgaande ontwikkeling van EGGER-producten alsmede uit wijzigingen in normen en publiekrechtelijke documenten technische wijzigingen voortvloeien. De inhoud van dit document mag daarom niet als gebruiksaanwijzing of als juridisch bindend worden beschouwd. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR.00184/0

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM