Aprobat: 14/04/2023

CE DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011

DOP Nr.: DOP: 635

1.	**Codul unic de identificare al produsului**	**EGGER Eurodekor** **Placă suport: HDF E1E05 HD CE EAC** **Reţeta: 635**
2.	**Utilizare**	utilizare la interior ca și componentă non-structurală în condiții de mediu uscat
3.	**Producător**	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Austria
4.	**Reprezentant autorizat**	nu se aplică
5.	**Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței**	Sistem 4
6.	**Standard armonizat**	EN 13986:2004+A1:2015
	Organismul notificat	nu se aplică

Aprobat: 14/04/2023

7. Performanța declarată

Caracteristici cheie*1	Unitate	Grosime				
	[mm]	1.8-2.5	2.5-4	4-6	-	-
Rezistența la îndoire (EN310)	[N/mm²]	23,0	23,0	23,0		
Rezistența la smulgere (EN319)	[N/mm²]	1,80	1,80	1,80		
Modulul de elasticitate (EN310)	[N/mm²]	2400	2400	2400		
Creșterea în grosime 24h (EN317)	[%]	35,00	35,00	35,00		
Emisie formaldehidă (EN13986)		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Comportament în caz de incendiu		fără gol de aer în spatele plăcii 8 EN 13986				
Permeabilitatea vaporilor de apă EN 12524*2						
▪ umed	[µ]	12				
▪ uscat	[µ]	20				
Izolație fonică EN140-3		NPD				
Absorbția sunetului EN354		NPD				
Conductivitatea termică EN 12664*2	[W/mK]	0,10				
Durabilitate biologică (EN335)	[Clasa de pericol]	1				
Emisie PCP	[ppm]	<5				

*1 Caracteristicile performanței produsului sunt valabile pentru următoarele unități de producție ale Grupului EGGER: Wörgl(AT)
*2 pe baza unei densități medii în vrac a volumului 600kg/m3

8. Nu se aplică

Semnează pentru și în numele producătorului:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Acest document a fost creat electronic și este valabil fără semnătură)