


Технически Информационен Лист

Плотове EGGER PerfectSense Matt с Прав Ръб



Описание

Описание:	Плотове EGGER PerfectSense Matt с Прав Ръб
Модел:	100/1.5
Носещ материал:	Сурово ПДЧ
Горна страна:	Ламинат PerfectSense Matt
Обратна страна:	Балансиращ слой
Номинална дебелина:	38 мм
Кант:	ABS Кант PerfectSense, 1.5 мм
Лепене на ABS кант:	PUR топлоразтопимо лепило

Наличност

Пловете EGGER PerfectSense Matt с Прав Ръб са част от **Декоративната Колекция на EGGER**. Предлагат се в подобрани декори от склад и по една бройка, съгласно специфичните за страната списъци за доставка.

Технически данни

Свойство	Стандарт за изпитване	Единица или показател	Стойност
Устойчивост на повърхностно износване	EN 438-2	Обороти Начална точка	≥ 150
Устойчивост на удар от топче с малък диаметър	EN 438-2	N	≥ 15
Устойчивост на надраскване	EN 438-2	Оценка	≥ 4 ¹⁾
Устойчивост на водни пари	EN 438-2	Оценка (мин.)	4
Устойчивост на суха топлина (160 °C)	EN 438-2	Оценка (мин.)	4
Устойчивост на петна	EN 438-2	Оценка (мин.) Групи 1 и 2 Група 3	5 4
Светлоустойчивост (ксенонова дъгова лампа)	EN 438-2	Оценка по сивата скала	4 до 5

Ревизия: 03
Одобрено: 25.06.2025

Свойство	Стандарт за изпитване	Единица или показател	Стойност
Толеранс на дебелина	EN ISO 13894	мм	± 0.40
Толеранс на дължина	-	мм	- 5 / + 10
Толеранс на ширина	EN ISO 13894	мм > 500 мм	± 0.5 доп. ±0.05 на 100 мм
Праволинейност на рязане	EN ISO 13894	мм	± 0.5 на 1,000 мм дължина
Ъглова точност	EN ISO 13894	мм	≤ 2.0 на 1,000 мм дължина
Плоскост	EN ISO 13894	макс. отклонение ²⁾ ≤ 600 мм 601 до 700 701 до 800 801 до 900 901 до 1,000 1,001 до 5,600	0.9 мм 1.1 мм 1.3 мм 1.6 мм 2.0 мм 2.0 мм на метър ³⁾

¹⁾ ≥ 90 % непрекъснат двоен кръг от ясно видими драскотини.

²⁾ Максимално вдлъбнато или изпъкнало отклонение, отнасящо се до предната страна на плота. Множество фактори, включително промени в температурата и относителната влажност, каквито се срещат на строителни обекти, могат да причинят изкривяване и усукване на плоскостите и панелите необратимо. Това изискване е следователно приложимо само по време на доставката.

³⁾ За плотове > 1,000 мм, измерванията трябва да се извършват с устройство за измерване на изкривяване с дължина 1,000 мм.

Техническа бележка за приложение

Силно матовата повърхност PerfectSense Matt е базирана на покритие от UV лак със свойство за незадържане на следи от пръсти. Лаковата повърхност е с „без текстура“, така че признаци на износване могат да се появят при механично натоварване. При средни до тъмни плътни и печатни декори, следите от употреба са по-забележими, отколкото при светли декори. Това не е функционално увреждане на повърхността, а увреждане, основано на визуални аспекти.

Леки цветови отклонения в същия продукт са възможни поради толеранси в използваните основни материали. Компонентите, които се използват един до друг, трябва следователно да бъдат проверени за цвятова еднородност. Отклонение в цвета и повърхността между референтния цветови образец на EGGER и тестовото парче на клиента е допустимо в съответствие с EN 438.

Поради производството, което се различава по продукт, цветови и повърхностни разлики могат също да се появят между различни продукти (напр. облицована плоскост, ламинат, кант) със същата комбинация декор-текстура. За обвързваща селекция поръчайте мостри на декори в желаните продукти вариант.

Работните Плотове PerfectSense Matt с Прав Ръб са покрити със защитно фолио, което предпазва повърхността по време на транспортиране и обработка. Самозалепващото защитно фолио е предоставено за ограничен период от време, т.е. трябва да бъде премахнато веднага след монтажа на плота, но не по-късно от 6 месеца след датата на доставка. Термоустойчивостта на защитното фолио е прибл. 140 °C

Моля, намерете по-подробна информация в техническата листовка „EGGER Ламинати със защитно фолио“.

Препоръка за грижа и почистване

Работните Плотове PerfectSense Matt с Прав Ръб не изискват специални грижи благодарение на своята устойчива и хигиенична, плътна повърхност. Повърхностите са обикновено лесни за почистване. Не използвайте санитарни почистващи препарати или детергенти с абразивни компоненти, тъй като използването на такива почистващи препарати може да доведе до промени в степента на гланц и/или да надраска материала. Омазняващите компоненти, използвани в някои почистващи препарати за пластмаса, също водят до промени в степента на блясъка и за да се запазят свойствата за незадържане на следи от пръсти, трябва да се отстраняват без остатък от повърхността.

За подробна информация, моля, Вижте листовката „Препоръки за почистване и грижа за повърхностите на продуктите на EGGER“.

Допълнителни документи / Информация за продукта

Ще намерите допълнителна информация в следните документи:

- Инструкции за обработка „EGGER Работни Плотове“
- Инструкции за обработка „EGGER Гръбчета“
- Технически лист „EGGER Гръбчета“
- Технически лист „EGGER ABS Кантиране“
- Техническа листовка „EGGER Уплътнение за Ъглови Съединения“
- Техническа листовка „EGGER Ламинирани Плоскости с предпазно фолио“
- Техническа листовка „Устойчивост на химикали EGGER Ламинирани Плоскости“
- Техническа листовка „Препоръки за почистване и грижа за повърхностите на продуктите на EGGER“

Ревизия: 03
Одобрено: 25.06.2025

Предварителна бележка:

Този технически лист е съставен внимателно според най-добрите ни знания. Предоставената информация се основава на практически опит, вътрешни тестове и отразява текущото ни ниво на знания. Тя е предназначена само за информация и не представлява гаранция за свойствата на продукта или неговата пригодност за специфични приложения. Не поемаме отговорност за грешки, грешки в стандартите или печатни грешки. Освен това, технически изменения могат да произтекат от непрекъснатото развитие на EGGER PerfectSense Matt Работни Плотове с Прави Ръбове, както и от промени в стандартите и публичноправните документи. Съдържанието на този технически лист не трябва да се счита за инструкции за употреба или като правно обвързващо. Прилагат се нашите общи условия.